

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 34MM LOW (0.25") QD RINGS BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

Starka, helt i stål med justerbara spännen; passar Weaver-stil baser

Maxima Quick Detach Rings är det mest hållbara och mångsidiga snabbtillösningsmonteringssystemet som finns tillgängligt. Varje ring är precisionsbearbetad med CNC-teknik från sintrad stål, en process som gör det möjligt att forma intrikata stålkomponenter och sedan härda dem – vilket behåller stålets styrkaegenskaper samtidigt som den nödvändiga duktiliteten som kikarsiktesfästen kräver för perfekt greppkontakt runt omkretsen av kikarsiktet tillförs. Maxima QD-ringarna har det unika Warne-indexerbara spännsystemet som gör att användaren kan ta bort optiken från geväret och sedan återfästa den utan att förlora nollpunkten, samt möjliggör att spännet kan indexeras när ringarna är fästa vid baserna. När spännena är åtdragna, dra helt enkelt ut spännet, vrid det till önskad position och låt det sedan snäppa på plats. När de används på de helt stål Warne Maxima-baserna garanterar vi en noggrannhet inom 1/1000-tum vid borttagning och återmontering av optiken. Unikt för branschen har Maxima QD en fyrkantig nyckel för rekylkontroll i rostfritt stål. Detta säkerställer en positiv rekylengageringsyta över hela bredden och djupet av rekylspåret i basen. Rekylkontrollnyckeln garanterar att positionen för ringarna inte kommer att skifta eller röra sig under kraftig rekyl och skyddar också mot skador eller deformation när de är monterade på aluminiumbaser. Warne Maxima kikarsiktesringar är designade för att passa Warne-baser samt alla Weaver-korsspår och Mil-Spec Picatinny-stil baser och skenor. Slutligen är Maxima QD-ringarna färdiga med antingen en hållbar DuPont-pulverlack i matt eller glans svart, eller elektroless förnicklad för en rostfri stål-look. Warne Maxima-ringarna monteras sedan med 4 kvalitets Torx-stil T-15 skruvar.



Produktinformation

- Namn: [WARNE MFG. COMPANY 34MM LOW \(0.25"\) QD RINGS BLACK](#)
- Tillverkare: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produktnr: 947000256
- Tillv.nr.: 220LM
- Finish: Matt Blå
- Höjd: .250"
- Kikarsikte tubdiameter: 34mm
- Stil: Weaver-Style Rings
- Storlek: Low
- Leveransvikt: 0.159kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 112mm
- Leveranslängd: 163mm
- UPC: 656813102402

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA QUICK DETACH RINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA QUICK DETACH RINGS

Introduktion

Tack för att du valt MAXIMA QUICK DETACH RINGS från Warne Mfg. Company. Dessa kikarsiktesringar är designade för att ge en säker och pålitlig montering av kikarsikten. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att ringarna är korrekt monterade innan du använder kikarsiktet.
- Se till att spännena är ordentligt åtdragna för att förhindra att kikarsiktet lossnar under användning.
- Använd inte produkten om du märker några skador på ringarna eller baserna.
- Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av ringarna:

- Placera ringarna på kikarsiktet och justera dem så att de ligger i linje med baserna.
- Använd de medföljande Torxstil T15 skruvarna för att fästa ringarna på baserna. Dra skruvarna jämnt för att säkerställa en säker montering.

2. Justering av spännena:

- När ringarna är monterade, dra ut spännet och vrid det till önskad position.
- Låt spännet snäppa på plats för att säkerställa att kikarsiktet är korrekt installerat.

3. Kontroll av nollpunkten:

- Efter att ha monterat kikarsiktet, kontrollera att nollpunkten är kvar genom att skjuta några skott.
- Justera om nödvändigt för att säkerställa att kikarsiktet är korrekt justerat.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Warne Mfg. Companys officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av dina MAXIMA QUICK DETACH RINGS. Tack för att du valde Warne Mfg. Company.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se