

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - 34MM MEDIUM (.375") QD RINGS BLACK

Strong, All-Steel With Adjustable Levers; Fit Weaver-Style Bases

Maxima Quick Detach Rings are the most durable and versatile quick detachable mounting system available. Each ring is precision CNC machined from sintered steel technology, a process that allows intricate steel parts to be formed and then fired – retaining the strength properties of steel while adding the necessary ductility that scope mounts require for perfect grip contact around the circumference of the scope. The Maxima QD rings sport the unique Warne indexable lever system which allows the user to remove the optics from the rifle then reattach it without the loss of zero, as well as allowing the location of the lever to be indexed once the rings are affixed to the bases. After the levers are tightened, simply pull out on the lever, turn it to the desired location then let it snap into place. When used on the all steel Warne Maxima bases, we guarantee accuracy of within 1/1000th of an inch when removing and reattaching the optics. Unique to the industry, the Maxima QD has a square stainless steel recoil control key. This ensures a positive recoil engagement surface across the full width and depth of the recoil slot in the base. The recoil control key guarantees the position of the rings will not shift or move under fierce recoil and also protects against peening or swaging when mounted on aluminum bases. Warne Maxima scope rings are designed to fit Warne bases as well as all Weaver cross slot and Mil-Spec Picatinny style bases and rails. Finally, the Maxima QD rings are finished with either a durable DuPont powder coat in matte or gloss black, or electroless nickel finished for a stainless steel look. Warne Maxima rings are then assembled with 4 quality Torx style T-15 socket cap screws.



Attributes

- Name: 34MM MEDIUM (.375") QD RINGS BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000257
- Mfr. No.: 221LM
- Finish: Matte Blue
- Height: .375"
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Size: Medium
- Style: Weaver-Style Rings
- Delivery weight: 0.204kg
- Shipping height: 23mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 157mm
- UPC: 656813102419

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: MAXIMA QUICK DETACH RINGS 34MM MEDIUM \(.375"\) QD RINGS BLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA QUICK DETACH RINGS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MAXIMA QUICK DETACH RINGS](#)

MAXIMA QUICK DETACH RINGS 34MM MEDIUM (.375") QD RINGS BLACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MAXIMA QUICK DETACH RINGS 34MM MEDIUM (.375") QD RINGS BLACK. These rings are designed for the secure and reliable mounting of optical devices on your firearm. This safety instruction guide is provided to ensure the safe use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or adjusting the scope rings.
- Regularly inspect the rings for any signs of wear or damage.
- Ensure that all components are properly tightened before use to prevent any accidents.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Always follow the manufacturer's instructions when using this product.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with compatible Warne bases, Weaver cross slot, or MilSpec Picatinny style bases and rails.
- Ensure that the scope tube diameter matches the ring specifications (34mm) to avoid damage.
- Do not exceed the recommended torque specifications when tightening the screws to prevent stripping or damaging the rings.
- Avoid using this product in extreme environmental conditions that may affect performance, such as heavy rain or extreme temperatures.
- If you notice any unusual movement or looseness in the rings during use, stop using the product immediately and inspect it.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather all necessary tools, including a Torx T15 screwdriver.

2. Installation:

- Place the Maxima QD rings onto the Warne base or compatible rail.
- Align the rings so that they are parallel and at the desired height.
- Insert the Torx T15 socket cap screws into the ring's base and handtighten.

3. Securing the Rings:

- Use the Torx T15 screwdriver to tighten the screws to the manufacturer's recommended torque specifications.
- Ensure the unique Warne indexable lever system is correctly positioned for easy access.

4. Attaching the Scope:

- Carefully place your scope into the rings, ensuring it is correctly aligned.
- Tighten the rings around the scope, ensuring a secure fit without overtightening.

5. Final Check:

- After installation, check that the scope is properly secured and that there is no movement.
- Confirm that the levers are in the desired position and are functioning correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding steel and electronic waste.
- Do not dispose of this product in general household waste.
- Consider recycling components where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the MAXIMA QUICK DETACH RINGS, please consult your local retailer or visit the manufacturer's website for additional resources and support.

By following the guidelines outlined in this safety instruction guide, you can ensure the safe and effective use of the MAXIMA QUICK DETACH RINGS 34MM MEDIUM (.375") QD RINGS BLACK. Thank you for your attention to safety and compliance.

Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA QUICK DETACH RINGS

Introduktion

Tack för att du valt MAXIMA QUICK DETACH RINGS från Warne Mfg. Company. Dessa kikarsiktesringar är designade för att ge en säker och pålitlig montering av kikarsikten på ditt gevär. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd endast produkten enligt de angivna instruktionerna för att undvika skador.
- Övervakning av återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Speciellt konsumentskydd: Var extra försiktig om produkten används av barn eller personer med nedsatt syn eller motorik.
- EUkontaktunkt: För alla säkerhetsrelaterade frågor, kontakta den angivna kontaktpunkten inom EU.
- Snabba varningar: Håll dig uppdaterad om eventuella säkerhetsvarningar via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att ringarna är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Använd endast de rekommenderade skruvarna (Torxstil T15) för installation.
- Se till att spännena är ordentligt åtdragna för att säkerställa stabilitet.
- Vid montering, kontrollera att rekylkontrollnyckeln är korrekt placerad för att förhindra skador vid kraftig rekyl.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Rengör ytorna på både kikarsiktet och baserna innan installation.

2. Installation:

- Fäst Warne Maximabaserna på geväret enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera Maxima QDringarna på kikarsiktet.
- Använd de medföljande Torxstil T15 skruvarna för att fästa ringarna på baserna.
- Dra åt skruvarna jämnt för att undvika snedvridning.

3. Kontrollera installationen:

- Efter installation, kontrollera att ringarna sitter fast och att kikarsiktet är stabilt.
- Testa att ta bort och återfästa kikarsiktet för att säkerställa att nollpunkten bevaras.

4. Användning:

- Använd alltid kikarsiktet med ringarna korrekt installerade.
- Vid användning, var uppmärksam på eventuell påverkan från rekyl.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad, se till att återvinna materialet på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten inom EU.

Vi tackar för att du valt MAXIMA QUICK DETACH RINGS och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din produkt.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MAXIMA QUICK DETACH RINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Maxima Quick Detach Rings od společnosti Warne MFG. Company. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní upevnění optiky na vaši pušce. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, důkladně si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a kompletní při prvním otevření balení.
- Před použitím se ujistěte, že jsou všechny součásti správně namontovány a utaženy.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k opotřebením nebo poškozením, a v případě potřeby výrobek vyměňte.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži a demontáži kroužků dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami a pohyblivými částmi.
- Při používání na puškách se ujistěte, že je zbraň vždy v bezpečném režimu a mimo dosah střelby.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo má jakékoli známky opotřebením.
- Dodržujte doporučené postupy pro údržbu a čištění, aby se zajistila dlouhá životnost výrobku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda jsou kroužky a základny čisté a bez nečistot.

2. Instalace:

- Upevněte kroužky Maxima QD na základny Warne nebo na kompatibilní základny typu Weaver a MilSpec Picatinny.
- Použijte 4 kvalitní Torx šrouby T15 pro upevnění kroužků.
- Po utažení páček zajistěte, že jsou kroužky správně umístěny a že páčky fungují hladce.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou kroužky správně utaženy a zda nedochází k uvolnění.
- Při odstraňování a opětovném připevnění optiky dbejte na to, abyste dodržovali správné postupy pro nastavení nuly.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Recykluje materiály, pokud je to možné, a zajistěte, aby byly odpady správně zpracovány.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo výrobku a datum nákupu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům. Ujistěte se, že vždy dodržujete bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce pro optimální výkon a ochranu.