

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 34MM MEDIUM (.375") QD RINGS BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

Starka, helt i stål med justerbara spännen; passar Weaver-stil baser

Maxima Quick Detach Rings är det mest hållbara och mångsidiga snabbutlösningssystemet som finns tillgängligt. Varje ring är precisionsbearbetad med CNC-teknik från sintrad stål, en process som gör det möjligt att forma intrikata stålkomponenter och sedan härda dem – vilket behåller stålets styrkaegenskaper samtidigt som den nödvändiga duktiliteten som kikarsiktesfästen kräver för perfekt greppkontakt runt omkretsen av kikarsiktet tillförs. Maxima QD-ringarna har det unika Warne-indexerbara spännsystemet som gör att användaren kan ta bort optiken från geväret och sedan återfästa den utan att förlora nollpunkten, samt möjliggör att spännet kan indexeras när ringarna är fästa vid baserna. När spännena är åtdragna, dra helt enkelt ut spännet, vrid det till önskad position och låt det sedan snäppa på plats. När de används på de helt stål Warne Maxima-baserna garanterar vi en noggrannhet inom 1/1000-tum vid borttagning och återmontering av optiken. Unikt för branschen har Maxima QD en fyrkantig nyckel för rekylkontroll i rostfritt stål. Detta säkerställer en positiv rekylengageringsyta över hela bredden och djupet av rekylspåret i basen. Rekylkontrollnyckeln garanterar att positionen för ringarna inte kommer att skifta eller röra sig under kraftig rekyl och skyddar också mot skador eller deformation när de är monterade på aluminiumbaser. Warne Maxima kikarsiktesringar är designade för att passa Warne-baser samt alla Weaver-korsspår och Mil-Spec Picatinny-stil baser och skenor. Slutligen är Maxima QD-ringarna färdiga med antingen en hållbar DuPont-pulverlack i matt eller glans svart, eller elektroless förnicklad för en rostfri stål-look. Warne Maxima-ringarna monteras sedan med 4 kvalitets Torx-stil T-15 skruvar.



Produktinformation

- Namn: [WARNE MFG. COMPANY 34MM MEDIUM \(.375"\) QD RINGS BLACK](#)
- Tillverkare: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produktnr: 947000257
- Tillv.nr.: 221LM
- Finish: Matt Blå
- Höjd: .375"
- Kikarsikte tubdiameter: 34mm
- Stil: Weaver-Style Rings
- Storlek: Medium
- Leveransvikt: 0.204kg
- Leveranshöjd: 23mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 157mm
- UPC: 656813102419

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA QUICK DETACH RINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA QUICK DETACH RINGS

Introduktion

Tack för att du valt MAXIMA QUICK DETACH RINGS från Warne Mfg. Company. Dessa kikarsiktesringar är designade för att ge en säker och pålitlig montering av kikarsikten på ditt gevär. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd endast produkten enligt de angivna instruktionerna för att undvika skador.
- Övervakning av återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Speciellt konsumentskydd: Var extra försiktig om produkten används av barn eller personer med nedsatt syn eller motorik.
- EUkontaktunkt: För alla säkerhetsrelaterade frågor, kontakta den angivna kontaktpunkten inom EU.
- Snabba varningar: Håll dig uppdaterad om eventuella säkerhetsvarningar via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att ringarna är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Använd endast de rekommenderade skruvarna (Torxstil T15) för installation.
- Se till att spännena är ordentligt åtdragna för att säkerställa stabilitet.
- Vid montering, kontrollera att rekylkontrollnyckeln är korrekt placerad för att förhindra skador vid kraftig rekyl.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Rengör ytorna på både kikarsiktet och baserna innan installation.

2. Installation:

- Fäst Warne Maximabaserna på geväret enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera Maxima QDringarna på kikarsiktet.
- Använd de medföljande Torxstil T15 skruvarna för att fästa ringarna på baserna.
- Dra åt skruvarna jämnt för att undvika snedvridning.

3. Kontrollera installationen:

- Efter installation, kontrollera att ringarna sitter fast och att kikarsiktet är stabilt.
- Testa att ta bort och återfästa kikarsiktet för att säkerställa att nollpunkten bevaras.

4. Användning:

- Använd alltid kikarsiktet med ringarna korrekt installerade.
- Vid användning, var uppmärksam på eventuell påverkan från rekyl.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad, se till att återvinna materialet på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten inom EU.

Vi tackar för att du valt MAXIMA QUICK DETACH RINGS och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se