

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 30MM LOW (0.25") QD RINGS BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

Starka, helt i stål med justerbara spännen; passar Weaver-stil baser

Maxima Quick Detach Rings är det mest hållbara och mångsidiga snabbtölningsmonteringssystemet som finns tillgängligt. Varje ring är precisionsbearbetad med CNC-teknik från sintrad stål, en process som gör det möjligt att forma intrikata stålkomponenter och sedan härda dem – vilket behåller stålets styrkaegenskaper samtidigt som den nödvändiga duktiliteten som kikarsiktesfästen kräver för perfekt greppkontakt runt omkretsen av kikarsiktet tillförs. Maxima QD-ringarna har det unika Warne-indexerbara spännsystemet som gör att användaren kan ta bort optiken från geväret och sedan återfästa den utan att förlora nollpunkten, samt möjliggör att spännet kan indexeras när ringarna är fästa vid baserna. När spännena är åtdragna, dra helt enkelt ut spännet, vrid det till önskad position och låt det sedan snäppa på plats. När de används på de helt stål Warne Maxima-baserna garanterar vi en noggrannhet inom 1/1000-tum vid borttagning och återmontering av optiken. Unikt för branschen har Maxima QD en fyrkantig nyckel för rekylkontroll i rostfritt stål. Detta säkerställer en positiv rekylengageringsyta över hela bredden och djupet av rekylspåret i basen. Rekylkontrollnyckeln garanterar att positionen för ringarna inte kommer att skifta eller röra sig under kraftig rekyl och skyddar också mot skador eller deformation när de är monterade på aluminiumbaser. Warne Maxima kikarsiktesringar är designade för att passa Warne-baser samt alla Weaver-korsspår och Mil-Spec Picatinny-stil baser och skenor. Slutligen är Maxima QD-ringarna färdiga med antingen en hållbar DuPont-pulverlack i matt eller glans svart, eller elektroless förnicklad för en rostfri stål-look. Warne Maxima-ringarna monteras sedan med 4 kvalitets Torx-stil T-15 skruvar.



Produktinformation

- Namn: [WARNE MFG. COMPANY 30MM LOW \(0.25"\) QD RINGS BLACK](#)
- Tillverkare: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produktnr: 947630000
- Tillv.nr.: 213LM
- Finish: Matt Blå
- Höjd: .250"
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Stil: Weaver-Style Rings
- Storlek: Low
- Leveransvikt: 0.159kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 109mm
- Leveranslängd: 142mm
- UPC: 656813000838

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [MAXIMA QUICK DETACH RINGS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

MAXIMA QUICK DETACH RINGS

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde Maxima Quick Detach Rings från Warne MFG. Company. Dessa ringar är designade för att erbjuda en hållbar och mångsidig monteringslösning för din optik. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och bästa praxis för att säkerställa säker användning och optimal prestanda av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid ringarna före varje användning för att kontrollera eventuella tecken på skador eller slitage.
- Kontrollera att ringarna är kompatibla med ditt kikarsikte och bas innan installation.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade vridmoment när du drar åt skruvarna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik missbruk:** Använd inte ringarna för något annat syfte än att montera optik.
- **Rekylhantering:** Se till att rekylkontrollnyckeln är korrekt engagerad för att förhindra rörelse under avfyring.
- **Nollpunktsbevarande:** När du tar bort och återfäster optiken, kontrollera att nollpunkten bibehålls innan användning.
- **Rätt passform:** Se till att ringarna sitter säkert på basen och runt kikarsiktet för att undvika olyckor.
- **Materialförsiktighet:** Ringarna är tillverkade av stål och kan ha vassa kanter. Hantera med försiktighet för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Kompatibilitetskontroll:

- Verifiera att Maxima Quick Detach Rings är kompatibla med ditt kikarsikte och bas.

2. Installationssteg:

- Placera ringarna på kikarsiktets tub.
- Justera ringarna med monteringsbasen.
- Använd Torxstil T15 skruvar för att fästa ringarna på basen.
- Dra åt skruvarna enligt tillverkarens rekommenderade vridmoment för att säkerställa en säker passform.

3. Justering av spännet:

- Efter att ha säkrat ringarna, dra ut spännet.
- Vrid spännet till önskad position.
- Släpp spännet för att låta det snäppa på plats.

4. Montering av optik:

- För att ta bort optiken, dra ut spännet och vrid det för att koppla bort.
- När du återfäster, se till att ringarna är korrekt justerade och att spännet är engagerat.

5. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, bekräfta att kikarsiktet är i nivå och säkert monterat.
- Testa nollpunkten genom att avfira några skott och göra justeringar vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg att återvinna materialen om möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktprestanda, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer ditt köp.

Tack för att du valde Maxima Quick Detach Rings. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se