

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 30MM HIGH (.525") QD RINGS BLACK

Strong, All-Steel With Adjustable Levers; Fit Weaver-Style Bases

Maxima Quick Detach Rings are the most durable and versatile quick detachable mounting system available. Each ring is precision CNC machined from sintered steel technology, a process that allows intricate steel parts to be formed and then fired – retaining the strength properties of steel while adding the necessary ductility that scope mounts require for perfect grip contact around the circumference of the scope. The Maxima QD rings sport the unique Warne indexable lever system which allows the user to remove the optics from the rifle then reattach it without the loss of zero, as well as allowing the location of the lever to be indexed once the rings are affixed to the bases. After the levers are tightened, simply pull out on the lever, turn it to the desired location then let it snap into place. When used on the all steel Warne Maxima bases, we guarantee accuracy of within 1/1000th of an inch when removing and reattaching the optics. Unique to the industry, the Maxima QD has a square stainless steel recoil control key. This ensures a positive recoil engagement surface across the full width and depth of the recoil slot in the base. The recoil control key guarantees the position of the rings will not shift or move under fierce recoil and also protects against peening or swaging when mounted on aluminum bases. Warne Maxima scope rings are designed to fit Warne bases as well as all Weaver cross slot and Mil-Spec Picatinny style bases and rails. Finally, the Maxima QD rings are finished with either a durable DuPont powder coat in matte or gloss black, or electroless nickel finished for a stainless steel look. Warne Maxima rings are then assembled with 4 quality Torx style T-15 socket cap screws.



Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY 30MM HIGH (.525") QD RINGS BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947630200
- Mfr. No.: 215LM
- Finish: Matte Blue
- Height: .525"
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Size: High
- Style: Weaver-Style Rings
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 656813000388

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: MAXIMA QUICK DETACH RINGS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Svenska: MAXIMA QUICK DETACH RINGS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: MAXIMA QUICK DETACH RINGS BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

MAXIMA QUICK DETACH RINGS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the MAXIMA QUICK DETACH RINGS from Warne Mfg. Company. These rings are designed for durability and versatility in mounting scopes securely on your rifle. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is used according to the manufacturer's instructions.
- Keep all packaging materials and instructions for future reference.
- Inspect the product regularly for signs of wear or damage.
- Store the product in a safe, dry place away from children and pets.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rings are compatible with your scope and rifle before installation.
- Do not exceed the recommended torque specifications when tightening screws.
- Avoid using the rings with damaged or worn components.
- Do not modify the rings or attempt to repair them yourself.
- Always check the mounting system for stability before use.
- Be cautious of sharp edges during installation and handling.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a Torx T15 screwdriver.
- Ensure that your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation

- Place the Warne Maxima bases onto your rifle.
- Align the Maxima Quick Detach Rings with the bases.
- Insert the Torx T15 socket cap screws into the rings.
- Tighten the screws gradually, ensuring even pressure.
- Verify that the rings are securely fastened and do not shift.

3. Using the Quick Detach Feature

- To detach the scope, pull out on the lever and rotate it to the desired position.
- Ensure that the lever snaps back into place securely.
- To reattach the scope, align it with the rings and press down firmly until the lever engages.

4. PostInstallation Check

- After installation, check that the scope is properly aligned and that the zero is maintained.
- Test the quick detach feature to ensure it functions correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, dispose of it in a way that prevents environmental harm.
- Follow local waste management guidelines for disposal of metal and plastic components.

Contact Information for Further Support

For additional information or assistance regarding safety concerns, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service directly.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your MAXIMA QUICK DETACH RINGS and the enhanced shooting experience they provide.

MAXIMA QUICK DETACH RINGS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt MAXIMA QUICK DETACH RINGS från Warne Mfg. Company. Dessa ringar är designade för hållbarhet och mångsidighet i montering av kikarsikten på ditt gevär. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten används enligt tillverkarens instruktioner.
- Spara alla förpackningsmaterial och instruktioner för framtida referens.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker, torr plats borta från barn och husdjur.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till lämpliga myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att ringarna är kompatibla med ditt kikarsikte och gevär innan installation.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna när du drar åt skruvarna.
- Undvik att använda ringarna med skadade eller slitna komponenter.
- Modifiera inte ringarna eller försök att reparera dem själv.
- Kontrollera alltid monteringsystemet för stabilitet innan användning.
- Var försiktig med vassa kanter under installation och hantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en Torx T15skruvmejsel.
- Se till att ditt gevär är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installation

- Placera Warne Maximabaserna på ditt gevär.
- Justera Maxima Quick Detach Rings med baserna.
- Sätt in Torx T15 socket capskruvorna i ringarna.
- Dra åt skruvarna gradvis och säkerställ jämnt tryck.
- Verifiera att ringarna är ordentligt fästa och inte rör sig.

3. Använda Quick Detachfunktionen

- För att ta bort kikarsiktet, dra ut spaken och rotera den till önskad position.
- Se till att spaken snäpper tillbaka på plats ordentligt.
- För att återfästa kikarsiktet, justera det med ringarna och tryck ner ordentligt tills spaken engagerar.

4. Kontroll efter installation

- Efter installation, kontrollera att kikarsiktet är korrekt justerat och att nollpunkten hålls.
- Testa Quick Detachfunktionen för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten inte längre är användbar, kassera den på ett sätt som förhindrar miljöskador.
- Följ lokala avfallshanteringsriktlinjer för kassering av metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare information eller hjälp angående säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundservice direkt.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av dina MAXIMA QUICK DETACH RINGS och den förbättrade skytteupplevelse de ger.

MAXIMA QUICK DETACH RINGS BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MAXIMA QUICK DETACH RINGS od společnosti Warne Mfg. Company. Tyto kroužky jsou navrženy pro odolnost a univerzálnost při bezpečném upevnění puškových hlavnic na vaši pušku. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zajistěte, že produkt používáte podle pokynů výrobce.
- Uchovávejte veškeré obalové materiály a pokyny pro budoucí použití.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Ukládejte produkt na bezpečném a suchém místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, že kroužky jsou kompatibilní s vaším puškovým hlavnicem a puškou před instalací.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty utahovacího momentu při utahování šroubů.
- Vyhněte se používání kroužků s poškozenými nebo opotřebovanými komponenty.
- Neměňte kroužky ani se je nepokoušejte opravit sami.
- Vždy zkontrolujte stabilitu montážního systému před použitím.
- Buďte opatrní na ostré hrany během instalace a manipulace.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku Torx T15.
- Zajistěte, aby vaše puška byla vybitá a mířila bezpečným směrem.

2. Instalace

- Umístěte základny Warne Maxima na vaši pušku.
- Zarovnejte kroužky Maxima Quick Detach s základnami.
- Vložte šrouby s kroužkovou hlavou Torx T15 do kroužků.
- Šrouby utahujte postupně a zajistěte rovnoměrný tlak.
- Ověřte, že kroužky jsou pevně připevněny a nepohybují se.

3. Použití funkce rychlého odpojení

- Chceteli odpojit puškový hlaveň, vytáhněte páčku a otočte ji do požadované polohy.
- Zajistěte, aby páčka správně zapadla na své místo.
- Chceteli znovu připevnit puškový hlaveň, zarovnejte ho s kroužky a pevně zatlačte, dokud se páčka nezapojí.

4. Kontrola po instalaci

- Po instalaci zkontrolujte, že je puškový hlaveň správně zarovnaný a že je nastavení nuly udržováno.
- Otestujte funkci rychlého odpojení, abyste zajistili, že funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Odpovědně se zbavte obalových materiálů v souladu s místními předpisy.
- Pokud produkt již není použitelný, zbavte se ho způsobem, který nepoškodí životní prostředí.
- Dodržujte místní pokyny pro nakládání s odpady při likvidaci kovových a plastových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo pomoc týkající se bezpečnostních obav se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo přímo na jejich zákaznický servis.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si MAXIMA QUICK DETACH RINGS a vylepšený zážitek ze střelby, který poskytují.