

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 30MM HIGH (.525") QD RINGS BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

Starka, helt i stål med justerbara spännen; passar Weaver-stil baser

Maxima Quick Detach Rings är det mest hållbara och mångsidiga snabbutlösningssystemet som finns tillgängligt. Varje ring är precisionsbearbetad med CNC-teknik från sintrad stål, en process som gör det möjligt att forma intrikata stålkomponenter och sedan härda dem – vilket behåller stålets styrkaegenskaper samtidigt som den nödvändiga duktiliteten som kikarsiktesfästen kräver för perfekt greppkontakt runt omkretsen av kikarsiktet tillförs. Maxima QD-ringarna har det unika Warne-indexerbara spännsystemet som gör att användaren kan ta bort optiken från geväret och sedan återfästa den utan att förlora nollpunkten, samt möjliggör att spännet kan indexeras när ringarna är fästa vid baserna. När spännena är åtdragna, dra helt enkelt ut spännet, vrid det till önskad position och låt det sedan snäppa på plats. När de används på de helt stål Warne Maxima-baserna garanterar vi en noggrannhet inom 1/1000-tum vid borttagning och återmontering av optiken. Unikt för branschen har Maxima QD en fyrkantig nyckel för rekylkontroll i rostfritt stål. Detta säkerställer en positiv rekylengageringsyta över hela bredden och djupet av rekylspåret i basen. Rekylkontrollnyckeln garanterar att positionen för ringarna inte kommer att skifta eller röra sig under kraftig rekyl och skyddar också mot skador eller deformation när de är monterade på aluminiumbaser. Warne Maxima kikarsiktesringar är designade för att passa Warne-baser samt alla Weaver-korsspår och Mil-Spec Picatinny-stil baser och skenor. Slutligen är Maxima QD-ringarna färdiga med antingen en hållbar DuPont-pulverlack i matt eller glans svart, eller elektroless förnicklad för en rostfri stål-look. Warne Maxima-ringarna monteras sedan med 4 kvalitets Torx-stil T-15 skruvar.



Produktinformation

- Namn: [WARNE MFG. COMPANY 30MM HIGH \(.525"\) QD RINGS BLACK](#)
- Tillverkare: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produktnr: 947630200
- Tillv.nr.: 215LM
- Finish: Matt Blå
- Höjd: .525"
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Stil: Weaver-Style Rings
- Storlek: Hög
- Leveransvikt: 0.181kg
- Leveranshöjd: 23mm
- Leveransbredd: 109mm
- Leveranslängd: 142mm
- UPC: 656813000388

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [MAXIMA QUICK DETACH RINGS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

MAXIMA QUICK DETACH RINGS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt MAXIMA QUICK DETACH RINGS från Warne Mfg. Company. Dessa ringar är designade för hållbarhet och mångsidighet i montering av kikarsikten på ditt gevär. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten används enligt tillverkarens instruktioner.
- Spara alla förpackningsmaterial och instruktioner för framtida referens.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker, torr plats borta från barn och husdjur.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till lämpliga myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att ringarna är kompatibla med ditt kikarsikte och gevär innan installation.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna när du drar åt skruvarna.
- Undvik att använda ringarna med skadade eller slitna komponenter.
- Modifiera inte ringarna eller försök att reparera dem själv.
- Kontrollera alltid monteringsystemet för stabilitet innan användning.
- Var försiktig med vassa kanter under installation och hantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en Torx T15skruvmejsel.
- Se till att ditt gevär är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installation

- Placera Warne Maximabaserna på ditt gevär.
- Justera Maxima Quick Detach Rings med baserna.
- Sätt in Torx T15 socket capskruvorna i ringarna.
- Dra åt skruvarna gradvis och säkerställ jämnt tryck.
- Verifiera att ringarna är ordentligt fästa och inte rör sig.

3. Använda Quick Detachfunktionen

- För att ta bort kikarsiktet, dra ut spaken och rotera den till önskad position.
- Se till att spaken snäpper tillbaka på plats ordentligt.
- För att återfästa kikarsiktet, justera det med ringarna och tryck ner ordentligt tills spaken engagerar.

4. Kontroll efter installation

- Efter installation, kontrollera att kikarsiktet är korrekt justerat och att nollpunkten hålls.
- Testa Quick Detachfunktionen för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten inte längre är användbar, kassera den på ett sätt som förhindrar miljöskador.
- Följ lokala avfallshanteringsriktlinjer för kassering av metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare information eller hjälp angående säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundservice direkt.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av dina MAXIMA QUICK DETACH RINGS och den förbättrade skytteupplevelse de ger.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se