

1911 GOVERNMENT FLAT WIRE RECOIL SPRINGS - WILSON COMBAT

5" FLAT WIRE RECOIL SPRING CS 13 LB

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Den mest hållbara avtryckarfjädern som finns. Våra tester har visat att dessa fjädrar har en livslängd som är upp till tio gånger längre än konventionella spiralfjädrar. Förbättrar cykling och den övergripande funktionen. Förbättrad livslängd på avtryckarfjädern. Kräver en .250" diameter fjäderguide. 24lb 10mm/460 Rowland-laster, 20lb .45 ACP +P-laster, 17lb .45 ACP Hardball-laster, 15lb 38 Super +P eller .45 ACP Target-laster, 13lb 9mm/.38 Super-laster.



Produktinformation

- Namn: [WILSON COMBAT 5" FLAT WIRE RECOIL SPRING CS 13 LB](#)
- Tillverkare: [WILSON COMBAT](#)
- Produktnr: 965000255
- Tillv.nr.: 614G13
- Modell: Government
- Pounds: 13 lbs
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.036kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 97mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 811826021564

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1911 Government Flat Wire Recoil Springs](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Government Flat Wire Recoil Springs

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Government Flat Wire Recoil Springs från Wilson Combat. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning och hantering av denna produkt. Vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant för att maximera säkerhet och prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att avtryckarfjädern är korrekt installerad för att undvika funktionsfel.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet avtryckarfjädern för tecken på slitage eller skada.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast avtryckarfjädern med skjutvapen som är specifikt utformade för 1911modeller.
- Kontrollera att fjädern är kompatibel med kaliber och lastspecifikationer för ditt skjutvapen.
- Undvik att använda fjädern med överdrivna laster som överskrider de angivna gränserna.
- Försök inte att modifiera eller ändra avtryckarfjädern på något sätt.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för installation och underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är avlastat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en fjäderguide som uppfyller kravet på .250" diameter.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga avtryckarfjädern från skjutvapnet.
- Installera försiktigt den nya 1911 Government Flat Wire Recoil Spring och se till att den är korrekt placerad på fjäderguiden.
- Bekräfta att fjädern är korrekt justerad och inte stör några rörliga delar.

3. Användning:

- Använd skjutvapnet i enlighet med alla säkerhetsprotokoll och riktlinjer.
- Rengör och underhåll regelbundet ditt skjutvapen och avtryckarfjädern för att säkerställa optimal prestanda.
- Övervaka avtryckarfjädern för tecken på trötthet eller fel, såsom deformation eller rost.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna avtryckarfjädrar enligt lokala föreskrifter.
- Släng inte avtryckarfjädern i vanlig soptunna. Kontrollera istället med lokal avfallshantering för korrekta avfallsmetoder.
- Se till att avtryckarfjädern inte är tillgänglig för barn eller obehöriga individer under kassationsprocessen.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller bekymmer angående 1911 Government Flat Wire Recoil Springs, vänligen besök tillverkarens webbplats eller kontakta kundsupport.

Tack för att du prioriterar säkerhet och prestanda med din nya avtryckarfjäder. Njut av din skjutupplevelse på ett ansvarsfullt sätt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se