

S&W REDUCED POWER REBOUND SPRING - WOLFF 1667 REBOUND SPRING KIT

[Delar till Pistol](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckarfjädrar](#)

Det sista steget för ett utmärkt avtryck

Fem vikter av reducerade kraftfjädrar möjliggör precis justering av avtryckarkraften i alla S&W revolverar.



Produktinformation

- Namn: [WOLFF 1667 REBOUND SPRING KIT](#)
- Tillverkare: [WOLFF](#)
- Produktnr: 969166600
- Tillv.nr.: 16670
- Modell: Universal Handguns
- Vapentyp: Smith & Wesson
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 94mm
- Leveranslängd: 178mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [S&W REDUCED POWER REBOUND SPRING WOLFF 1667 REBOUND SPRING KIT](#)
[Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

S&W REDUCED POWER REBOUND SPRING WOLFF 1667 REBOUND SPRING KIT

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt S&W Reduced Power Rebound Spring Wolff 1667 Rebound Spring Kit. Denna produkt är designad för användning i Smith & Wesson revolverar för att möjliggöra precis justering av avtryckarkraften. Läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Hantera alltid skjutvapen och relaterade komponenter med omsorg och ansvar.
- Håll alla komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd inte fjädrarna om de är skadade eller visar tecken på slitage.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning innan installation.
- Använd lämpliga verktyg för att undvika skador vid installation.
- Bär skyddsglasögon medan du arbetar med fjädrar för att skydda ögonen från potentiella projektiler.
- Var medveten om den specifika vikten av fjädern som installeras för att undvika oönskade avtryckarkarakteristika.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg: en skruvmejsel och en fjädrarverktyg (om tillämpligt).

2. Ta bort den gamla fjädern

- Dela försiktigt upp revolverns avtryckarmekanism enligt tillverkarens instruktioner.
- Ta bort den befintliga reboundfjädern genom att försiktigt komprimera den och släppa den från sitt hölje.

3. Installera den nya fjädern

- Välj den önskade vikten av Wolff reboundfjädern från kitet (11, 12, 13, 14 eller 15 lb).
- Sätt in den nya fjädern i det angivna höljet och se till att den sitter ordentligt.
- Montera tillbaka avtryckarmekanismen enligt tillverkarens instruktioner.

4. Testa avtryckarkraften

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att avtryckaren fungerar smidigt och säkert.
- Justera fjädervikten efter behov för att uppnå önskad avtryckarkraft.

5. Slutkontroller

- Se till att alla komponenter är säkert på plats innan du hanterar skjutvapnet.
- Förvara eventuella oanvända fjädrar på en säker plats, borta från barn.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla eller skadade fjädrar i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte fjädrar på ett sätt som kan utgöra en risk för miljön eller allmän säkerhet.
- Överväg att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående S&W Reduced Power Rebound Spring Wolff 1667 Rebound Spring Kit, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras supportteam. Se alltid till att du använder produkten i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din underhåll av skjutvapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se