

Rangefinder RF-800, measures up to 800m + angles

[Optik och Fästen](#) > [Range Finders](#)

Uppskattningen var igår Avståndsmätaren RF-800 från Ulfhednar är en enastående avståndsmätare på egen hand. Det kan inte bara mäta upp till 800 meter, utan också alla typer av vinklar. Perfekt för skytte uppförs- eller downillskytte. Aldrig mer kommer du att missa ett skott med detta extradonära verktyg i ditt lager. Avståndsmätaren RF-800 är skyddad för stötar och stötar tack vare gummi placerat i alla hörn och andra viktiga fläckar. Utrustad med standardfäste för stativ. Målsökarfunktion för att göra det lättare att träffa små mål på långt håll. Specifikation: • Mäter vinkel • Enkelt användargränssnitt - få menyer - enkel manövrering • Väderbeständig, IPX6 • Gasfylld • Strategiskt gummerad exteriör • Målsökarfunktion! Tekniska data: • Förstoring: 6x • Linsdiameter: 24 mm • Synlig 1000 m: 122 m • Minimimått: 5 m • Laser: Klass 1 EN / FDA • Mätavstånd: 5 - 799 m / y • Mäthastighet: <1 sek • Mätnoggrannhet: +/- 1 m • Batteri: CR2 • Vattentät / fuktsäker: Ja • Mått: 105x72x40 mm • Vikt: 185 gram • Garanti: 5 år Medföljer: • Molle bärväska

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [ULFHEDNAR Rangefinder RF-800, measures up to 800m + angles](#)
- Tillverkare: [ULFHEDNAR](#)
- Produktnr: EU2002471
- Tillv.nr.: UH672
- Leveransvikt: 0.33kg

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ULFHEDNAR Avståndsmätare RF800](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ULFHEDNAR Avståndsmätare RF800

Introduktion

Tack för att du valt ULFHEDNAR Avståndsmätare RF800. Denna produkt är utformad för att ge exakta mätningar av avstånd och vinklar, vilket gör den idealisk för jakt och andra utomhusaktiviteter. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll avståndsmätaren borta från barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar vid användning av avståndsmätaren.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Undvik att rikta laserstrålen mot ögon eller reflexiva ytor.
- Använd alltid avståndsmätaren i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera väderförhållandena innan användning; undvik användning vid kraftigt regn eller snö.
- Använd avståndsmätaren på stabila ytor för att undvika skador på enheten.
- Var försiktig vid användning i branta eller hala områden.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera batterier:

- Öppna batterifacket.
- Sätt i CR2batteriet med rätt polaritet (+/-).
- Stäng batterifacket ordentligt.

2. Slå på avståndsmätaren:

- Tryck på strömknappen för att aktivera enheten.
- Vänta tills displayen tänds.

3. Mäta avstånd och vinklar:

- Rikta avståndsmätaren mot målet.
- Tryck på mätknappen för att få avstånd och vinkel.
- Avläs resultaten på displayen.

4. Använda målsökarfunktionen:

- Aktivera målsökarfunktionen för att underlätta träff på små mål.
- Följ instruktionerna på skärmen för att justera siktet.

5. Stäng av enheten:

- Tryck på strömknappen för att stänga av avståndsmätaren efter användning.

Avfallshantering

- Avståndsmätaren och dess tillbehör ska inte slängas med hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska produkter.
- Återvinn batterier enligt lokala riktlinjer för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare information eller vid frågor, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren av produkten. Se förpackningen eller produktens manual för mer information.

Tack för att du valde ULFHEDNAR Avståndsmätare RF800. Vi hoppas att du får stor nytta av din produkt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se