

XL750 / XL650 / RL550 Accessories - XL750 Only Priming System

Priming system specifically for XL 750. Shown assembled on XL750, between the frame and the handle.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: XL750 Only Priming System
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005388
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon XL750 Priming System Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Priming XL750](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Priming System för Dillon XL750](#)

Dillon XL750 Priming System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Dillon XL750 Priming System. This guide provides important safety instructions, installation procedures, and usage tips to ensure your product is used safely and effectively. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as specified in this manual.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the priming system for any signs of wear or damage before each use.
- Do not modify the priming system in any way. Unauthorized modifications may compromise safety.
- If you notice any unusual sounds or malfunctions during use, stop immediately and consult the troubleshooting section of this manual or seek professional assistance.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using the reloading press.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the reloading press is securely mounted before operation.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could get caught in moving parts.
- Keep hands and other body parts away from moving components during operation.
- Do not attempt to operate the priming system if you are tired, under the influence of drugs or alcohol, or distracted.
- Use only Dillon-approved accessories and components with the XL750 Priming System to maintain safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Unpack the Priming System:** Carefully remove the priming system from its packaging. Check for any visible damage or missing parts.
2. **Locate the Mounting Area:** Identify the appropriate area on your Dillon XL750 reloading press where the priming system will be installed, typically between the frame and the handle.
3. **Secure the Priming System:** Follow these steps to attach the priming system:
 - Align the priming system with the designated mounting points.
 - Use the provided screws and tools to securely fasten the priming system to the reloading press.
 - Ensure all screws are tightened but do not overtighten as this may cause damage.
4. **Perform a Safety Check:** After installation, doublecheck that all components are securely attached and that there are no obstructions in the area of operation.

Usage

1. **Loading Primers:**
 - Carefully load primers into the priming system according to the manufacturer's instructions.
 - Make sure to use the correct type of primers specified for your reloading needs.
2. **Operating the Priming System:**
 - Engage the handle of the reloading press slowly and steadily to activate the priming system.
 - Monitor the operation closely for any signs of malfunction or abnormal behavior.
3. **Clearing Jams:**
 - If a jam occurs, stop operation immediately.
 - Refer to the troubleshooting section in this manual for guidance on safely clearing jams without risking injury.

Disposal Instructions

- Dispose of the priming system and any associated materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local waste management authorities for proper disposal methods.
- Recycle components whenever possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Dillon XL750 Priming System, please refer to the manufacturer's website or customer support resources for assistance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Priming XL750

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Sistema di Priming XL750, progettato specificamente per l'uso con la pressa Dillon XL750. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamenti o anomalie, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.
- Segui le istruzioni di smaltimento per garantire un corretto smaltimento ambientale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il sistema di priming, assicurati che sia correttamente assemblato e fissato alla pressa.
- Non forzare il sistema di priming oltre le sue specifiche di progettazione.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Evita di indossare abbigliamento largo che potrebbe impigliarsi nel sistema durante l'operazione.
- Non tentare di riparare il sistema di priming da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Sistema di Priming

1. **Preparazione:** Assicurati che la pressa XL750 sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
2. **Assemblaggio:** Monta il sistema di priming seguendo le istruzioni specifiche incluse nella confezione. Assicurati che tutte le parti siano correttamente allineate e fissate.
3. **Controllo Finale:** Verifica che il sistema sia stabile e non ci siano parti allentate prima di procedere all'uso.

Uso del Sistema di Priming

1. **Accensione:** Accendi la pressa XL750 e assicurati che il sistema di priming sia attivato.
2. **Caricamento:** Segui le istruzioni per caricare i materiali nel sistema di priming. Assicurati di non sovraccaricare il sistema.
3. **Operazione:** Esegui il processo di priming seguendo le indicazioni fornite. Mantieni sempre le mani lontane dalle parti in movimento.
4. **Monitoraggio:** Durante l'uso, osserva attentamente il funzionamento del sistema e interrompi immediatamente l'operazione se noti anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il sistema di priming non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono punti di raccolta specifici per il riciclo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore locale o visita il sito ufficiale di DILLON per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Sistema di Priming XL750. La tua sicurezza è la nostra priorità, quindi non esitare a contattare un professionista in caso di dubbi o domande.

Säkerhetsinstruktioner för Priming System för Dillon XL750

Introduktion

Tack för att du valt Priming System för Dillon XL750. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse av handladdning. För att säkerställa säkerhet och effektivitet, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Denna produkt är designad för att vara säker vid korrekt användning. Se till att följa alla instruktioner.
- **Återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- **Online shopping:** Om du köper denna produkt online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- **Särskilt konsumentskydd:** Var extra försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.
- **EUKontaktpunkt:** För frågor om säkerhet, se till att ha kontaktinformation tillgänglig för den lokala distributören.
- **Snabba varningar:** Håll dig uppdaterad om eventuella säkerhetsvarningar relaterade till denna produkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Priming System med Dillon XL750.
- Kontrollera alltid att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig vid hantering av ammunition och utrustning.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Om du upptäcker några skador på produkten, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Priming System:

- Ta bort eventuella befintliga delar som kan hindra installationen av Priming System.
- Fäst Priming Systemet mellan ramen och handtaget på Dillon XL750 enligt instruktionerna i manualen.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av Priming System:

- Sätt på skyddsglasögon och handskar innan du börjar.
- Fyll på med priming komponenter enligt tillverkarens specifikationer.
- Utför en testkörning för att säkerställa att systemet fungerar korrekt.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för hantering av ammunition.

3. Underhåll:

- Rengör Priming System regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Inspektera delar för slitage och byt ut vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering: Kasta inte Priming Systemet i hushållssoporna. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering och återvinning av elektronisk utrustning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller distributör av Dillonprodukter. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.