

Adapter (tapered) M15x1

[Hemsida](#)

Konisk gängadapter för Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner som skruvas på mynningens gänga. En ledad hylsnyckel med en diameter på 29 mm krävs för att montera adaptorn. Obs: Vänligen beställ detta separat.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Adapter \(tapered\) M15x1](#)
- Tillverkare: [SINUS BRAKE](#)
- Produktnr: EU2012622
- Tillv.nr.: SB02005
- Färg: Svart
- Material: Chrom-Nickel
- Thread: M15x1
- Leveransvikt: 0.05kg
- Leveranshöjd: 29mm
- Leveransbredd: 29mm
- Leveranslängd: 9mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Adapter \(tapered\) M15x1](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Adapter (tapered) M15x1

Introduktion

Tack för att du valt Adapter (tapered) M15x1 från SINUS BRAKE. Denna adapter är en konisk gängadapter avsedd för användning med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de angivna instruktionerna för att minimera risken för skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage som kan påverka dess funktion.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en ledad hylsnyckel med en diameter på 29 mm för att montera adaptern.
- Se till att gängorna är rena och fria från skräp innan installation.
- Undvik att överdriva momentet när du monterar adaptern för att förhindra skador på gängorna.
- Använd inte adaptern om den är skadad eller om du misstänker att den kan vara defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har en ledad hylsnyckel med en diameter på 29 mm.
- Inspektera adaptern för eventuella skador.

2. Montering:

- Rengör gängorna på mynningen där adaptern ska monteras.
- Skruva försiktigt på adaptern på mynningens gänga.
- Använd den ledade hylsnyckeln för att dra åt adaptern, men undvik att överdriva.

3. Användning:

- När adaptern är korrekt installerad kan du använda den med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner enligt tillverkarens anvisningar.

4. Avmontering:

- För att ta bort adaptern, använd hylsnyckeln för att försiktigt lossa den från mynningen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När adaptern inte längre används, kassera den enligt lokala avfallsregler för metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din Adapter (tapered) M15x1.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se