

Adapter (tapered) M15x1 H&K

[Hemsida](#)

Konisk gängadapter för Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner som skruvas på mynningens gänga. En ledad hylsnyckel med en diameter på 29 mm krävs för att montera adaptorn. Obs: Vänligen beställ detta separat.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Adapter \(tapered\) M15x1 H&K](#)
- Tillverkare: [SINUS BRAKE](#)
- Produktnr: EU2012623
- Tillv.nr.: SB02007
- Färg: Svart
- Material: Chrom-Nickel
- Thread: M15x1 HK
- Leveransvikt: 0.05kg
- Leveranshöjd: 29mm
- Leveransbredd: 29mm
- Leveranslängd: 9mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Adapter \(tapered\) M15x1 H&K](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Adapter (tapered) M15x1 H&K

Introduktion

Tack för att du valt vår Adapter (tapered) M15x1 H&K. Denna produkt är utformad för att användas med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad adapter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en ledad hylsnyckel med en diameter på 29 mm för installation av adaptern.
- Se till att adaptern är korrekt monterad innan du använder den.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom stark vind eller regn.
- Använd inte adaptern om den har utsatts för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Om du känner av vibrationer eller ovanliga ljud under användning, stäng av produkten omedelbart och kontrollera för skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att mynningen på vapnet är ren och fri från skräp.
- Se till att adaptern och hylsnyckeln är i gott skick.

2. Installation:

- Ta adaptern och placera den över mynningens gänga.
- Använd den ledade hylsnyckeln med en diameter på 29 mm för att skruva adaptern på plats. Se till att den är ordentligt åtdragen, men överdriv inte åtdragningen för att undvika skador.

3. Användning:

- Använd adaptern i enlighet med instruktionerna för Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Kontrollera att adaptern är säker innan varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshandling av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig en säker och effektiv användning av din Adapter (tapered) M15x1 H&K.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se