

Henry Lever Takedown Screw Alum - Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze)

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Takedown Delar](#) > [Skravar](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Henry Lever Takedown Screw \(Alum Bronze\)](#)
- Tillverkare: [RANGER POINT](#)
- Produktnr: EU2014826
- Tillv.nr.: 151
- Vapentyp: Henry
- Leveransvikt: 0.45kg
- Leveranshöjd: 12.7mm
- Leveransbredd: 25.4mm
- Leveranslängd: 12.7mm
- UPC: 850068664924

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Henry Lever Takedown Screw \(Alum Bronze\)](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze)

Introduktion

Tack för att du valt Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze). Denna produkt är designad för att underlätta snabb demontering av din Henry leveraction bössa för grundlig rengöring och för att byta ut standardspakar mot större loopspakar. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skruven är korrekt installerad innan du använder din bössa.
- Se till att inga föremål blockerar mekanismen när du byter ut spakar.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig mot eventuella metallspån.
- Undvik att överdriva åtdragningen av skruven för att förhindra skador på mekanismen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att bössan är avstängd och att inga patroner finns i magasinet.
- Rengör det område där installationen ska ske för att undvika skräp i mekanismen.

2. Demontering av originalspaken:

- Använd en lämplig skruvmejsel för att ta bort den befintliga spaken.
- Spara den gamla skruven för eventuell framtida användning.

3. Installation av Henry Lever Takedown Screw:

- Placera den nya skruven i det avsedda hålet.
- Använd skruvmejseln för att försiktigt åtdra skruven tills den sitter stadigt, men överdriv inte åtdragningen.

4. Montering av ny spak:

- Om du byter till en större loopspak, se till att den passar ordentligt.
- Kontrollera att spaken rör sig fritt och inte blockerar mekanismen.

5. Slutlig inspektion:

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och att det inte finns några lösa föremål.
- Gör en säkerhetskontroll av bössan innan användning.

Avfallshantering

- Kasta eventuella trasiga eller oanvändbara delar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa att du kan använda din Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze) på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se