

# 5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

## Key Specifications:

Magnification: 5-25×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity  
Click Value: approx. 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m)  
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

## Produktinformation

- Namn: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015830
- Tillv.nr.: 689-911-972-G9-E9
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537065367

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II

## Introduktion

Tack för att du valt 5-25x56 PM II från Schmidt och Bender. Detta optiska sikte är utformat för att ge hög precision och klarhet vid långdistansskytte. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera siktesinställningar och optikens skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till en auktoriserad återförsäljare.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller använder optiska produkter.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor, vilket kan skada optiken.
- Se till att siktet är korrekt monterat och justerat innan användning.
- Håll siktet rent och fritt från skräp för att säkerställa optimal prestanda.
- Använd inte siktet om det är skadat eller om det finns tecken på läckage.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering av siktet:

- Fäst siktet på en stabil och säker plattform, såsom en gevärrail.
- Använd rätt typ av fästen och skruvar för att säkerställa att siktet sitter ordentligt.
- Kontrollera att siktet är i horisontellt läge innan du låser fast det.

### 2. Justering av siktet:

- Justera siktet enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa korrekt siktlinje.
- Använd turrets för att göra finjusteringar av både höjd och vind.

### 3. Användning av siktet:

- Ställ in rätt förstoring beroende på avståndet till målet.
- Använd retikeln för att beräkna avstånd och hålloff vid olika förstöringsnivåer.
- Var medveten om ögonskyddet och justera det för att undvika obehag under långvarig användning.

### 4. Underhåll:

- Rengör linsen med en mjuk, ren trasa för att avlägsna smuts och fingeravtryck.
- Förvara siktet i en torr och säker miljö när det inte används.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektronik och optiska produkter.
- Kontakta din lokala myndighet för information om korrekt avfallshantering.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För frågor eller ytterligare information om säker användning av 5-25x56 PM II, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att be om hjälp om du är osäker på något steg i användningen eller installationen av produkten.

Tack för att du valde 5-25x56 PM II. Vi önskar dig en säker och lyckad användning av din nya optik!

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)