

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Produktinformation

- Namn: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015833
- Tillv.nr.: 689-911-552-G9-E9
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537065329

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II

Introduktion

Tack för att du valt 5-25x56 PM II från Schmidt och Bender. Denna produkt är designad för att ge hög precision och klarhet vid användning i olika miljöer. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och bör förvaras utom räckhåll för barn.
- Kontrollera alltid produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan vara defekt.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar när du använder denna produkt.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten med försiktighet och i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor, då detta kan skada optiken.
- Använd skyddsglasögon vid installation och justering av siktet för att skydda ögonen.
- Se till att alla justeringar görs i en säker och stabil miljö för att undvika olyckor.
- Förvara produkten i ett torrt och svalt utrymme för att förlänga livslängden.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Fäst siktet på ett stabilt gevär med hjälp av de medföljande fästena.
- Se till att siktet är korrekt justerat och nivåinställt innan första användning.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av siktet:

- Justera förstoringen enligt behov genom att vrida på förstöringsratten.
- Använd parallaxjusteringen för att ställa in fokus beroende på avståndet till målet.
- Kontrollera turretsystemet för att justera vind och höjd; se till att du förstår klickvärdena (0.1 mrad).

3. Underhåll:

- Rengör optiken med en mjuk, ren trasa för att undvika repor.
- Kontrollera regelbundet att siktet är i gott skick och justerat korrekt.
- Förvara produkten i en skyddande väska när den inte används.

Avfallshantering

- Produkten ska inte kastas i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektronik.
- Kontakta din lokala myndighet för information om korrekt avfallshantering av optiska produkter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information eller vid frågor om säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner säkerställer du en säker och effektiv användning av 5-25x56 PM II. Tack för att du valde Schmidt och Bender.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se