

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Produktinformation

- Namn: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015834
- Tillv.nr.: 689-911-972-L8-l6
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537033571

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II

Introduktion

Tack för att du valt 5-25x56 PM II från Schmidt och Bender. Detta produktdokument innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner som hjälper dig att använda produkten på ett säkert och effektivt sätt. Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar optiska produkter för att skydda ögonen mot oavsiktlig skada.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor, vilket kan skada ögonen och optiken.
- Se till att produkten är korrekt monterad innan användning för att förhindra olyckor.
- Använd produkten endast för avsett syfte och i avsedda miljöer.
- Var försiktig med att hantera produkten, särskilt när den är monterad på ett vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Montera siktet på vapnet med hjälp av lämpliga fästen som är kompatibla med 34 mm huvudrör.
- Kontrollera att siktet är ordentligt fastsatt och justerat innan användning.
- Se till att etiketten är korrekt justerad för att säkerställa noggrannhet vid skott.

2. Användning

- Justera först fokalplanet (FFP) för att säkerställa att skalor och hållpunkter är korrekta vid alla förstoringar.
- Använd parallaxjusteringen för att fokusera på målet, särskilt vid längre avstånd.
- Var medveten om att klickvärdena är så fina som 0.1 mrad, vilket ger hög precision.
- Kontrollera fältet av syn och utgångspupill innan skott för att säkerställa en bekväm och säker observation.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning.
- Tänk på att vissa komponenter kan kräva särskild hantering på grund av materialens natur.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din

5-25x56 PM II. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se