

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Produktinformation

- Namn: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015835
- Tillv.nr.: 689-911-622-L8-I6
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537065800

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för 5-25x56 PM II](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för 5-25x56 PM II

Introduktion

Tack för att du valt 5-25x56 PM II från Schmidt och Bender. Denna optik är designad för långdistansprecision och högsta möjliga pålitlighet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Undvik att rikta optiken mot starka ljuskällor, vilket kan skada ögonen eller optiken.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till relevant myndighet.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid skytte för att skydda ögonen.
- Kontrollera att alla justeringar av turrets och parallax är korrekt inställda innan användning.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö, om det inte är specificerat av tillverkaren.
- Se till att produkten är ordentligt fäst på vapnet för att undvika olyckor.
- Kontrollera att sikten är korrekt kalibrerad innan varje användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av optik:

- Fäst optiken på vapnet med hjälp av de medföljande monteringsfästena.
- Se till att fästena är ordentligt åtdragna för att undvika rörelse under användning.
- Justera optiken så att den är i linje med vapnets riktning.

2. Användning av optik:

- Justera först fokus och parallax för att säkerställa klart och tydligt sikte.
- Välj önskad förstoring genom att vrida på zoomratten.
- Använd turrets för att justera för höjd och vind, följ instruktionerna för att ställa in klickvärden.
- Observera att ögonavståndet är cirka 90 mm; justera din position för att få bästa synfält.

3. Underhåll och rengöring:

- Rengör objektivet med en mjuk, ren trasa för att undvika repor.
- Förvara optiken i en torr och säker miljö när den inte används.

Avfallshanteringsanvisningar

- Produkter som inte längre används bör kasseras i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall; sök istället efter återvinningsalternativ för elektronik och optik.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller rapportering av skador, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din 5-25x56 PM II. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se