

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Produktinformation

- Namn: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015837
- Tillv.nr.: 689-911-552-L8-I6
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537033489

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II

Introduktion

Tack för att du har valt 5-25x56 PM II från Schmidt och Bender. Denna produkt är utformad för att ge hög precision och klarhet vid långdistansskytte. För att säkerställa säker användning och prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar optiska instrument för att skydda ögonen från potentiella skador.
- Kontrollera att alla justeringar är korrekt inställda innan användning.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot starka ljuskällor, såsom solen, för att förhindra skador på ögonen och instrumentet.
- Se till att produkten är korrekt monterad på vapnet och att alla fästen är säkra.
- Använd produkten endast för avsett syfte och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av kikarsikte:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och säkert innan montering.
- Använd rätt verktyg för att fästa kikarsiktet på vapnet.
- Se till att kikarsiktet är korrekt justerat för att säkerställa optimal sikt.

2. Justering av parallax:

- Justera parallaxinställningen för att säkerställa skarp fokus vid olika avstånd.
- Använd den angivna skalan för att ställa in rätt avstånd.

3. Användning av turrets:

- Använd turrets för att göra nödvändiga justeringar för vind och höjd.
- Kontrollera att klickvärdena är korrekt inställda för att undvika felaktiga justeringar.

4. Underhåll av kikarsikte:

- Rengör objektivet med en mjuk, ren trasa för att undvika repor.
- Förvara produkten i en torr och säker miljö när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala regler för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt, särskilt glas och metallkomponenter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 5-25x56 PM II. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se