

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Produktinformation

- Namn: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015842
- Tillv.nr.: 689-911-972-G8-E8
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537065435

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II

Introduktion

Tack för att du valt 5-25x56 PM II från Schmidt och Bender. Denna produkt är utformad för att ge hög precision och klarhet vid långdistansskytte. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning. Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Var medveten om omgivningen och potentiella faror vid användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att alla justeringar är korrekt inställda innan du använder produkten.
- Undvik att rikta siktet mot människor eller djur.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Vid användning av produkten i fuktiga eller extrema väderförhållanden, se till att den är korrekt tätad för att förhindra skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Fäst siktet på ett stabilt gevär med hjälp av medföljande monteringsfästen.
- Se till att siktet är korrekt justerat och att alla skruvar är åtdragna.
- Kontrollera att siktet är i linje med gevärets pipan innan du utför några skott.

2. Användning av siktet:

- Justera först fokuseringen för att säkerställa en tydlig bild.
- Ställ in rätt förstoring beroende på avståndet till målet.
- Använd turrets för att göra nödvändiga justeringar för vind och höjd.
- Observera att turrets kan ha olika klickvärden; kontrollera dessa innan användning.

3. Underhåll:

- Rengör siktets linser med en mjuk, ren trasa för att undvika repor.
- Förvara siktet i en skyddande väska när det inte används för att förhindra skador.
- Kontrollera regelbundet att alla fästen och justeringar är i gott skick.

Avfallsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livslängd, följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt, och kasta elektroniska komponenter enligt gällande regler för elektronikavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 5-25x56 PM II. Tveka inte att rapportera osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter och håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se