

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Produktinformation

- Namn: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015845
- Tillv.nr.: 689-911-552-G8-E8
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537065398

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II

Introduktion

Tack för att du valt 5-25x56 PM II från Schmidt och Bender. Denna produkt är designad för att ge hög precision och pålitlighet vid långdistansskytte. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av personer som har relevant utbildning och erfarenhet inom skytte.
- Använd alltid produkten på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Kontrollera alltid produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick och funktionell.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till den återförsäljare där produkten köptes.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder produkten.
- Kontrollera att alla justeringar är korrekt inställda innan du avfyrar.
- Undvik att rikta produkten mot människor eller djur.
- Använd aldrig produkten under påverkan av alkohol eller droger.
- Var medveten om omgivningen och säkerställ att du har ett klart skott innan du avfyrar.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av siktet

- Fäst siktet på en kompatibel gevärsram med hjälp av medföljande monteringsfästen.
- Se till att siktet är ordentligt åtdraget för att förhindra rörelse under användning.

2. Justering av siktet

- Justera siktet för att passa dina specifika skyttebehov genom att använda turrets för elevation och vind.
- Kontrollera att retikeln är korrekt justerad i första fokalplanet för att säkerställa noggrannhet vid alla förstoringar.

3. Användning av siktet

- Rikta siktet mot målet och justera för att få en klar bild.
- Använd ögonavståndet för att undvika ögonskador.
- Följ alltid säkerhetsåtgärderna när du avfyrar.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Återvinn delar av produkten där det är möjligt enligt lokala föreskrifter.
- Kontakta en lokal avfallsanläggning för korrekt avfallshantering av produkten.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet och produktsupport, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök den officiella webbplatsen för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se