

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Produktinformation

- Namn: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015846
- Tillv.nr.: 689-911-972-L7-I5
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537033434

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II

Introduktion

Tack för att du valt 5-25x56 PM II från Schmidt och Bender. Denna produkt är designad för att erbjuda hög precision och pålitlighet inom taktiska optik. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt anvisningarna i denna manual.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att rikta siktet mot solen eller starka ljuskällor för att förhindra skador på ögonen.
- Använd alltid skyddsglasögon vid användning av optiska produkter för att skydda ögonen från potentiella skador.
- Se till att siktet är korrekt installerat och justerat innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte; avvikelser kan leda till skador eller olyckor.
- Håll produkten ren och torr för att säkerställa optimal prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Montera siktet på ett stabilt och lämpligt vapen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna för att förhindra rörelse under användning.
- Justera siktet till önskad position innan du börjar använda det.

2. Användning:

- Ställ in rätt förstoring (5-25x) beroende på avståndet till målet.
- Kontrollera fältet av syn (5.3-1.5 m vid 100 m) för att säkerställa att du har en klar bild av målet.
- Justera parallaxen för att säkerställa korrekt fokus.
- Använd turretsystemet för att göra exakta justeringar av vind och höjd (0.1 mrad per klick).

Avfallshantering

- Produkter som inte längre används bör kasseras enligt lokala bestämmelser för elektroniskt avfall.
- Tänk på att vissa komponenter kan innehålla material som är skadliga för miljön; kontrollera alltid lokala riktlinjer för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din 5-25x56 PM II.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se