

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Produktinformation

- Namn: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015847
- Tillv.nr.: 689-911-622-L7-I5
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537065602

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II

Introduktion

Tack för att du valt 5-25x56 PM II från Schmidt och Bender. Denna optik är utformad för att erbjuda hög precision och pålitlighet vid långdistansskytte. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar för att undvika potentiella risker.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, använd inte produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid onlineköp, se till att köpa från auktoriserade återförsäljare för att säkerställa att du får en säker och äkta produkt.
- Rapportera alltid osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att siktet är korrekt monterat innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen från eventuella skador.
- Undvik att rikta siktet mot människor eller djur.
- Använd produkten endast för avsedd användning och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Håll siktet rent och fritt från skräp för att säkerställa optimal prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av siktet:

- Fäst siktet på gevärets huvudrör med hjälp av medföljande fästen och skruvar.
- Se till att siktet är i rätt position för bästa ögonavstånd och siktlinje.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

2. Justering av siktet:

- Justera siktets turrets för att kalibrera siktet till ditt vapen.
- Använd de angivna klickvärdena (0.1 mrad) för noggranna justeringar.
- Kontrollera att parallaxjusteringen är korrekt inställd för avståndet till målet.

3. Användning av siktet:

- Ställ in den önskade förstoringseffekten (5-25x) beroende på avståndet till målet.
- Observera att sikte i första fokalplanet (FFP) innebär att retikeln alltid är i proportion till målet oavsett förstoring.
- Utnyttja den generösa ögonavståndet (90 mm) för att säkerställa komfortabel och säker observation.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt, och se till att alla batterier eller elektroniska komponenter hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Observera: Denna säkerhetsmanual är utformad för att ge vägledning i enlighet med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR). För mer information om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar, besök EU:s Safety Gateplattform.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se