

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Produktinformation

- Namn: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015851
- Tillv.nr.: 689-945-622-G9-E9
- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537065756

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II

Introduktion

Tack för att du valt 5-25x56 PM II från Schmidt och Bender. Denna optik är designad för att ge högsta precision och klarhet vid långdistansskytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till försäljningsstället eller tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar optiska enheter för att skydda ögonen.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot starka ljuskällor, vilket kan skada optiken.
- Kontrollera att alla justeringar är korrekt inställda innan du använder produkten.
- Använd en stabil plattform eller stativ för att säkerställa noggrannhet vid skytte.
- Håll produkten ren och torr för att undvika att smuts eller fukt skadar optiken.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kikarsikte:

- Montera kikarsiktet på ett kompatibelt vapen enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att sikte och vapen är ordentligt fästa och justerade för korrekt siktlinje.

2. Justering av siktet:

- Använd turrets för att justera elevation och vindage enligt dina behov.
- Testa inställningarna på en säker skjutbana för att säkerställa noggrannhet.

3. Användning:

- Ställ in rätt förstoring beroende på avståndet till målet.
- Justera parallaxen vid behov för att säkerställa skarp fokus.

4. Underhåll:

- Rengör objektivet med en mjuk, ren trasa för att ta bort smuts eller fingeravtryck.
- Förvara produkten i ett torrt och svalt utrymme när den inte används.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av elektroniska och optiska produkter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för att få information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt 5-25x56 PM II kikarsikte. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se