

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Produktinformation

- Namn: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015854
- Tillv.nr.: 689-945-972-G8-E8
- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537065695

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II

Introduktion

Tack för att du valt 5-25x56 PM II från Schmidt och Bender. Denna optik är utformad för att ge högsta precision och klarhet vid långdistansskytte. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Se efter skador eller defekter.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera alla farliga produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar optiska produkter för att skydda ögonen från potentiella skador.
- Undvik att rikta objektivet mot starka ljuskällor, såsom solen, för att förhindra skador på ögonen och enheten.
- Kontrollera att alla justeringar av turrets görs med precision för att undvika oönskade träffar.
- Använd alltid stativ eller annan stabiliseringsutrustning när du använder produkten vid hög förstoring.
- Håll produkten ren och torr för att säkerställa optimal prestanda och förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av optiken:

- Fäst optiken på en kompatibel gevärsring eller bas.
- Se till att den är ordentligt åtdragen för att förhindra rörelse under användning.
- Justera ögonavståndet så att det passar din syn och skytteposition.

2. Användning av turrets:

- För att justera höjd och vind, vrid turrets i enlighet med instruktionerna.
- Kontrollera att klickvärdena stämmer överens med dina inställningar ($0.1 \text{ mrad} \approx 1 \text{ cm}$ på 100 m).
- Använd dubbelt varv för höjdjustering och enkelt varv för vindjustering för att maximera användbarheten.

3. Fokus och parallaxjustering:

- Justera parallaxen för att säkerställa skarp fokus vid önskat avstånd (10 m till oändlighet).
- Använd retikeln i första fokalplanet för att säkerställa att skalan är korrekt oavsett förstoring.

4. Underhåll:

- Rengör linsen med en mjuk, ren trasa för att undvika repor.
- Förvara produkten i ett torrt och svalt utrymme när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt återvinning av elektronik.
- Se till att alla batterier och elektroniska komponenter hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se