

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~ 10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Produktinformation

- Namn: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015856
- Tillv.nr.: 689-945-812-G8-E8
- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537065671

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-25x56 PM II

Introduktion

Tack för att du valt 5-25x56 PM II från Schmidt och Bender. Denna produkt är konstruerad för att erbjuda exceptionell precision och klarhet vid långdistansskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna optik har vi sammanställt följande säkerhetsinstruktioner. Vänligen läs noggrant igenom och följ dessa riktlinjer.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten på ett säkert sätt och följ alla instruktioner.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Var medveten om att samma säkerhetskrav gäller för onlineköp som för fysiska butiker.
- Särskilt konsumentskydd: Var extra försiktig om produkten används av barn eller sårbara grupper.
- EUkontaktpunkt: För frågor om säkerhet, kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.
- Snabba varningar: Var medveten om att det finns ett system för snabba uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller använder produkten.
- Håll produkten borta från barn och husdjur.
- Undvik att rikta optiken mot starka ljuskällor för att förhindra skador på ögonen eller enheten.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används.
- Använd endast tillbehör och delar som rekommenderas av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Montera optiken på ett stabilt gevär eller stativ enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna för att förhindra att optiken rör sig under användning.
- Justera retikeln enligt dina preferenser innan du börjar skjuta.

2. Användning:

- Ställ in rätt förstoringsnivå innan du siktar.
- Justera parallaxen för att säkerställa korrekt fokus beroende på avståndet till målet.
- Använd turretsystemet för att göra nödvändiga justeringar för vind och höjd.
- Håll alltid ett säkert avstånd från andra personer när du använder produkten.

Avfallshantering

- När produkten inte längre används, se till att kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om korrekt avfallshantering.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support relaterade till produkten, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en säker och effektiv användning av din 5-25x56 PM II. Tack för

att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se