

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015858
- Tillv.nr.: 163-911-642-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537065848

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna optik är konstruerad för att erbjuda högsta prestanda vid medel till extremt långdistansskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och djur.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten för att skydda ögonen från skräp eller reflektioner.
- Se till att produkten är korrekt monterad innan användning för att undvika olyckor.
- Undvik att rikta optiken mot starka ljuskällor, som solen, för att förhindra skador på ögonen och utrustningen.
- Använd produkten endast för avsett ändamål och följ alla säkerhetsföreskrifter.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av optik:

- Se till att alla monteringsfästen är rena och fria från skräp.
- Använd rätt verktyg för att fästa optiken på vapnet.
- Kontrollera att optiken är stabilt monterad innan användning.

2. Justering av sikte:

- Justera siktet i en säker miljö, utan personer eller djur i närheten.
- Följ instruktionerna för att ställa in turretsystemet korrekt.
- Kontrollera att retikeln är synlig och korrekt justerad innan du börjar skjuta.

3. Användning:

- Ställ in rätt förstoring beroende på avståndet till målet.
- Håll en stabil position när du siktar och avfyrar.
- Var medveten om omgivningen och säkerheten för andra när du använder produkten.

Avfallshantering

- Avyttra produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala föreskrifter.
- Ta bort batterier och andra elektroniska komponenter innan avfallshantering, om tillämpligt.
- Kontakta din lokala återvinningsstation för råd om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att alltid ha produktens serienummer tillgängligt för att underlätta kommunikationen.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din 6-36x56 PM II High Performance.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se