

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Transmission: >90%  
Click Value: ~0.1 mrad  
Length: approx. 390 mm  
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015863
- Tillv.nr.: 163-911-532-G9-E9

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537069938

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

## Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna produkt är utformad för att ge exceptionell optisk klarhet och precision för medel till extremt lång distansskytte. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ de riktlinjer och instruktioner som anges i denna säkerhetsmanual.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och bör inte användas av barn utan övervakning.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål och i enlighet med dessa instruktioner.
- Vid onlineköp, se till att köpa från auktoriserade återförsäljare för att säkerställa produktens äkthet och säkerhet.
- Rapportera omedelbart eventuella skador, defekter eller säkerhetsproblem till återförsäljaren eller till relevanta myndigheter.
- Håll produkten borta från fukt och extrema temperaturer för att förhindra skador.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten för att skydda ögonen mot eventuella skador.
- Se till att produkten är korrekt monterad innan användning för att undvika olyckor.
- Undvik att rikta produkten mot starka ljuskällor, vilket kan skada optiken.
- Kontrollera att retikeln är korrekt justerad för att säkerställa noggrannhet vid skytte.
- Håll alltid produkten på ett säkert avstånd från ansiktet och kroppen under användning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering av sikte:

- Montera siktet på ett stabilt och lämpligt vapen enligt tillverkarens specifikationer.
- Använd lämpliga verktyg för att säkerställa att siktet är ordentligt fastsatt.
- Kontrollera att siktet är i horisontellt läge innan det används.

### 2. Justering av retikel:

- Justera retikeln enligt dina preferenser för att säkerställa noggrannhet.
- Använd turretsystemet för att göra fina justeringar av elevation och vindage.

### 3. Användning av optiken:

- Ställ in önskad förstoring och kontrollera siktsystemet innan skott tas.
- Observera att ögonavståndet är cirka 90 mm för att säkerställa bekväm och säker visning.

### 4. Underhåll:

- Rengör objektivet med en mjuk, ren trasa för att undvika repor.
- Förvara produkten i en torr och säker miljö när den inte används.

## **Avfallshantering**

- När produkten inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska och optiska produkter.
- Lämna in produkten till en auktoriserad återförsäljare eller en återvinningsstation för korrekt hantering.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att skydda användarna och säkerställa korrekt användning av 6-36x56 PM II High Performance. Genom att följa dessa riktlinjer bidrar du till en säker och effektiv användning av produkten.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)