

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015864
- Tillv.nr.: 163-911-552-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537066708

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna högpresterande kikare är designad för att ge exceptionell optisk klarhet och precision vid skytte på medel till extremt långa avstånd. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd kikaren endast för dess avsedda syfte, nämligen för skytte och observation.
- Håll alltid kikaren borta från barn och sårbara personer.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte en skadad kikare.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av optiska sikten och skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda kikaren i extrema väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn eller snö) om den inte är specificerad för sådana förhållanden.
- Använd alltid kikaren med båda händerna för att säkerställa stabilitet och kontroll.
- Se till att kikaren är korrekt monterad på ditt vapen innan användning.
- Justera ögonreliefen för att undvika ögonskador vid skott.
- Använd inte kikaren om du känner dig trött, distraherad eller under påverkan av alkohol eller droger.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av kikaren:

- Använd lämpliga fästen och skruvar för att montera kikaren på ditt vapen.
- Kontrollera att kikaren sitter fast och är korrekt inriktad innan du går ut för att skjuta.

2. Justering av retikeln:

- Ställ in retikeln enligt dina personliga preferenser och skjutavstånd.
- Använd turretsystemet för att justera höjd och vindage noggrant.

3. Användning av kikaren:

- Justera först fokuseringen för att få en klar bild.
- Använd förstoringarna för att anpassa visningen till det avstånd du skjuter på.
- Håll kikaren stabil och fokusera på målet innan du avfyrar.

Avfallsinstruktioner

- Kassera kikaren enligt lokala regler för elektronikavfall.
- Återvinn förpackningsmaterialet där det är möjligt.
- Tänk på miljön och undvik att kasta kikaren i hushållssoporna.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 6–36x56 PM II High Performance kikare. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se