

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015866
- Tillv.nr.: 163-911-602-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537069259

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna högkvalitativa optik är designad för att ge exceptionell prestanda vid medel till långdistansskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna för att minimera riskerna.
- Online shopping: Säkerställ att du köper produkten från en auktoriserad återförsäljare för att garantera att du får en säker och äkta produkt.
- Rapportera osäkra produkter: Om du upptäcker några problem med produkten, rapportera detta till relevanta myndigheter.
- Kontrollera återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten för att skydda ögonen.
- Kontrollera att alla fästen och justeringar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor för att förhindra skador på ögonen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd aldrig produkten under påverkan av alkohol eller droger.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Montera siktet på ett stabilt och lämpligt vapen med hjälp av de medföljande fästen.
- Se till att siktet är korrekt justerat för att undvika felaktiga skott.

2. Användning av siktet:

- Justera först fokuseringen och magnifikationen innan du siktar på målet.
- Använd turretsystemet för att göra exakta justeringar av elevation och vindage.
- Tänk på att alltid kontrollera ögonavståndet för att säkerställa en bekväm och säker visning.

3. Underhåll:

- Rengör alltid linsen med en mjuk trasa för att undvika repor.
- Förvara siktet i ett torrt och svalt utrymme när det inte används.

Avfallshantering

- Avfallshantering: Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre fungerar, kontakta en auktoriserad återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den återförsäljare där produkten köptes eller en auktoriserad servicepunkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av 6-36x56 PM II High Performance. Tack för ditt förtroende för Schmidt och Bender.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se