

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015868
- Tillv.nr.: 163-911-432-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537069716

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna optik är konstruerad för att erbjuda högsta prestanda vid medel till extremt långdistansskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen.
- Kontrollera att alla inställningar är korrekta innan du börjar skjuta.
- Undvik att rikta vapnet mot något annat än det avsedda målet.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Se till att du har ett säkert och stabilt skjutläge för att minimera risken för olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av kikarsiktet:

- Fäst kikarsiktet på vapnet med hjälp av lämpliga monteringsfästen.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt justerat för att säkerställa precist skytte.

2. Justering av fokus och förstöringsnivå:

- Använd zoomratten för att ställa in önskad förstöringsnivå (6-36x).
- Justera fokus för att säkerställa tydlig bild.

3. Användning av turretsystemet:

- Använd turretsystemet för att justera elevation och vindage.
- Var noga med att notera klickvärdena (0.1 mrad) för exakta justeringar.

4. Säkerhet vid skytte:

- Kontrollera omgivningen innan du skjuter.
- Använd alltid säkerhetsåtgärder och följ lokala lagar och förordningar för skytte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska produkter.
- Kontakta en återvinningscentral för korrekt avfallshantering av produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor och support relaterade till produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 6-36x56 PM II High Performance. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se