

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015869
- Tillv.nr.: 163-911-422-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537065893

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna optik är utformad för att ge högsta prestanda vid medel till extrem långdistansskytte. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelser och säkerhetsuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten för att skydda ögonen.
- Se till att du har en stabil och säker position innan du siktar och skjuter.
- Undvik att rikta produkten mot människor eller djur.
- Kontrollera att alla justeringar av turretsystemet görs med precision för att undvika oavsiktliga fel.
- Använd endast rekommenderade fästen och tillbehör för installation.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Montering av siktet:

- Välj en lämplig montagesats för din vapenmodell.
- Fäst siktet på vapnet med hjälp av de medföljande skruvarna och säkerställ att det sitter ordentligt.
- Kontrollera att siktet är i horisontellt läge innan du drar åt skruvarna helt.

2. Justering av retikeln:

- Justera retikeln till önskad position för att passa din skjutstil.
- Använd turretsystemet för att ställa in höjd och vindriktning med ultrafina 0.1 mrad klickvärden.

Användning

- Justera först fokus och förstoringsnivå innan du börjar skjuta.
- Använd siktets första fokalkalplan (FFP) retikel för att säkerställa korrekta hållningar och avståndsmätningar.
- Håll ögonen på målet och använd rätt ögonavstånd (ca 90 mm) för bästa sikt.
- Öva på att använda siktet vid olika magnifikationsnivåer för att maximera din förståelse och kontroll.

Avfallshantering

- Produkten ska inte kasseras med normalt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshantering för information om hur du korrekt återvinner eller kasserar optiska produkter.

- Följ lokala föreskrifter och riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden angående 6–36x56 PM II High Performance, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din optik. Tack för att du valt vårt produkt och vi önskar dig lycka till med ditt skytte!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se