

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015871
- Tillv.nr.: 163-911-552-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537066722

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna optik är utformad för att erbjuda högsta prestanda vid medel till extremt långdistansskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten inte har några synliga skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Var medveten om omgivningen när du använder produkten för att undvika olyckor.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder optiken för att skydda ögonen från eventuella skador.
- Undvik att rikta siktet mot bländande ljus, vilket kan påverka siktsystemets funktion.
- Kontrollera att alla justeringar och inställningar är korrekt utförda innan du börjar skjuta.
- Se till att turretsystemet är korrekt inställt för att undvika felaktiga träffar.
- Använd aldrig produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snöfall.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av siktet:

- Fäst siktet på ett stabilt och robust vapen.
- Se till att huvudröret är korrekt placerat och att det är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera att siktet är i rätt vinkel och justerat för att passa ditt skytte.

2. Justering av siktet:

- För att justera siktet, använd turretsystemet för att ställa in elevation och vindriktning.
- Var noga med att följa instruktionerna för att undvika överjustering.

3. Användning av retikeln:

- Observera att retikeln är i första fokalplanet (FFP) och kommer att förändras i storlek med magnifikationen.
- Använd retikeln för att beräkna avstånd och håll över, vilket är avgörande för träffsäkerhet.

4. Underhåll av siktet:

- Rengör siktet regelbundet med en mjuk duk för att ta bort smuts och skräp.
- Förvara siktet på en torr och säker plats när det inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för elektroniska produkter.
- Lämna in produkten till en auktoriserad återvinningscentral om möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av 6-36x56 PM II High Performance, vänligen konsultera tillverkarens officiella webbplats eller kontakta deras kundsupport.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se