

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015872
- Tillv.nr.: 163-911-642-M3-I6

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537065923

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna produkt är utformad för att erbjuda exceptionell optisk klarhet och precision för medel till extremt långa avstånd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Rapportera eventuella skador eller defekter.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar optiska enheter för att skydda ögonen från eventuella skador.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor, vilket kan skada synen eller orsaka skador på enheten.
- Använd produkten endast för avsett ändamål; undvik att modifiera eller reparera enheten på egen hand.
- Kontrollera att alla fästen och inställningar är ordentligt åtdragna innan användning för att förhindra olyckor.
- Använd produkten i enlighet med de angivna specifikationerna för att undvika skador på enheten eller användaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av siktet

- Se till att du har rätt monteringsutrustning för din vapentyp.
- Fäst siktet på det angivna monteringsstället på vapnet.
- Kontrollera att siktet är korrekt justerat och säkert fastsatt.

2. Justering av siktet

- Använd turretsystemet för att justera elevation och vindage.
- Följ anvisningarna för att justera siktet till önskad nivå av precision.
- Kontrollera att alla justeringar är låsta innan användning.

3. Användning av siktet

- Ställ in önskad förstoring genom att vrida på zoomratten.
- Använd ögonreliefen för att säkerställa en bekväm visning.
- Observera att det första fokalplanet (FFP) möjliggör exakta hållpunkter oavsett förstoring.

4. Underhåll av siktet

- Rengör objektivet med en mjuk duk för att ta bort smuts och fingeravtryck.
- Förvara siktet i ett torrt och säkert utrymme när det inte används.

- Kontrollera regelbundet siktets skick och utför nödvändigt underhåll.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kassera inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 6-36x56 PM II High Performance. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i ditt skytte.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se