

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Transmission: >90%  
Click Value: ~0.1 mrad  
Length: approx. 390 mm  
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015873
- Tillv.nr.: 163-911-602-M3-I6

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537069297

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

## Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna optik är utformad för att ge högsta prestanda vid medel till extremt långdistansskytte. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att alla inställningar är korrekta innan du börjar använda produkten.
- Använd skyddsglasögon vid skytte för att skydda ögonen.
- Se till att du har ett bra och stabilt skjutläge för att undvika olyckor.
- Undvik att rikta produkten mot människor eller djur.
- Använd endast produkten för avsett ändamål.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering av siktet:

- Välj en lämplig montagesats för din vapenmodell.
- Fäst siktet på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att siktet är ordentligt fastsatt innan användning.

### 2. Inställning av siktet:

- Justera siktet för att passa dina individuella behov och preferenser.
- Ställ in ögonavståndet till cirka 90 mm för komfortabel visning.
- Använd turretsystemet för att justera elevation och vindage med ultrafina 0.1 mrad klickvärden.

### 3. Användning av siktet:

- Ställ in rätt förstafokalt plan (FFP) retikel för att säkerställa noggranna hållningar och avståndsbedömningar.
- Justera förstoringen mellan 6-36x beroende på avståndet till målet.
- Observera att siktet har ett synfält på cirka 7.3-1.3 m @100 m och utgångspupill på 8.3-1.6 mm.

## Avfallsanvisningar

- Kassera produkten enligt lokala avfallsregler för elektronik och optiska produkter.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)