

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015874
- Tillv.nr.: 163-911-862-M3-I6

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537069303

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du har valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna optik är utformad för att erbjuda högsta prestanda inom medel till extrem långdistansskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten på ett ansvarsfullt sätt och med hänsyn till andra.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen.
- Kontrollera att alla fästen och inställningar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot människor eller djur.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte och i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll ögonen borta från kikarsiktets objektiv när det inte används för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 - Montera kikarsiktet på en stabil montageskena.
 - Se till att kikarsiktet är korrekt justerat och att det sitter fast ordentligt.
 - Justera ögonavståndet så att det passar din skjutställning.
- **Användning:**
 - Innan du börjar skjuta, justera förstoringen till önskad nivå.
 - Kontrollera att retikeln är korrekt inställd för att säkerställa noggranna träffar.
 - Använd turretsystemet för att göra nödvändiga justeringar för höjd och vind.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.
- Om produkten är defekt eller skadad, följ lokala riktlinjer för hantering av farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerheten av din produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se