

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Transmission: >90%  
Click Value: ~0.1 mrad  
Length: approx. 390 mm  
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015875
- Tillv.nr.: 163-911-432-M3-I6

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537069730

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

## Introduktion

Tack för att du har valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna optik är designad för att möta kraven från professionella skyttar och jägare. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att rikta siktet mot människor eller djur.
- Använd alltid skyddsglasögon när du använder optiken för att skydda ögonen.
- Kontrollera att siktet är korrekt monterat innan användning.
- Använd siktet inom de angivna magnifikations och avståndsgränserna.
- Se till att turretsystemet är korrekt inställt för att undvika felaktiga skott.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering av siktet:

- Välj en lämplig monteringsplatta som passar ditt vapen.
- Fäst siktet på monteringsplattan och dra åt skruvarna ordentligt.
- Kontrollera att siktet sitter stabilt och är i rätt position.

### 2. Justering av siktet:

- Ställ in siktet på önskad magnifikation.
- Använd turretsystemet för att justera elevation och vindage. Var noga med att följa de angivna värdena (0.1 mrad).

### 3. Användning:

- Ställ in ögonavståndet till ca 90 mm för optimal komfort.
- Använd den första fokalplanet (FFP) retikeln för att säkerställa korrekta avstånd och hållningar.
- Var medveten om fältets synlighet och justera magnifikationen efter behov.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska produkter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av 6-36x56 PM II High Performance, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens webbsida för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din optik. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)