

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015878
- Tillv.nr.: 163-911-642-I6-H6

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537065961

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du har valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Detta optiska sikte är konstruerat för att möta behoven hos professionella skyttar och jägare. För att säkerställa säker användning och för att maximera prestandan är det viktigt att följa dessa säkerhetsanvisningar.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för seriöst skytte och bör hanteras med försiktighet.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid osäkerhet, kontakta en professionell för vägledning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen mot eventuella skador.
- Kontrollera att siktet är korrekt monterat innan användning.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor, vilket kan skada optiken.
- Justera alltid turrets med försiktighet för att undvika överdriven kraft som kan skada mekanismen.
- Se till att siktet är i rätt läge för den typ av skytte du utför (t.ex. jakt, tävling).

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av siktet:

- Välj en lämplig montagesats som passar 34 mm huvudröret.
- Fäst siktet på vapnet enligt tillverkarens monteringsanvisningar.
- Kontrollera att siktet är i vinkel och stabilt innan du använder det.

2. Justering av siktet:

- Använd de ultrafina 0.1 mrad klickvärdena för att göra justeringar.
- Se till att du har rätt avstånd och vindjusteringar innan du skjuter.
- Kontrollera att retikeln är korrekt kalibrerad för den valda magnifikationen.

3. Användning:

- Justera ögonavståndet till cirka 90 mm för optimal sikt.
- Använd den första fokalplanet (FFP) retikeln för noggranna mätningar.
- Var medveten om fältet av syn och exit pupil när du justerar magnifikationen.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala bestämmelser för elektronikavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.
- Återvinning av delar av produkten kan vara möjligt; kontrollera med lokala återvinningsstationer.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av 6-36x56 PM II High Performance, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt 6-36x56 PM II High Performance sikte. Tänk alltid på säkerhet och ansvar när du använder optiska produkter och vapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se