

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015879
- Tillv.nr.: 163-911-602-I6-H6

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537069334

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna optik är designad för att ge exceptionell prestanda vid medel till långdistansskytte. För att säkerställa säkerheten och bästa möjliga användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitagemarkeringar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid osäkerhet om produktens säkerhet, avbryt användningen och kontakta en expert.
- Rapportera alla farliga produkter och incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder optiken för att skydda ögonen från eventuella skador.
- Kontrollera att alla monteringskomponenter är ordentligt fastsatta innan användning.
- Undvik att rikta optiken mot starka ljuskällor, såsom solen, för att förhindra skador på linsen.
- Använd produkten endast i avsedda miljöer för att undvika skador och förlust av precision.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar när du använder optiken.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av optik:

- Välj ett lämpligt montagesystem som är kompatibelt med 34 mm rördiameter.
- Fäst optiken på vapnet enligt tillverkarens monteringsanvisningar.
- Kontrollera att optiken är korrekt justerad innan du börjar skjuta.

2. Justering och användning:

- Justera förstfokalplan (FFP) retikeln för att säkerställa noggranna hållpunkter vid olika förstoringar.
- Använd turretsystemet med 0.1 mrad klickvärden för att justera höjd och vind.
- Kontrollera alltid sikte och justeringar innan varje skjutning.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör linsen med en mjuk, ren trasa för att undvika repor.
- Förvara optiken i ett skyddande fodral när den inte används för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna; använd istället återvinningsstationer eller specialiserade insamlingspunkter för elektronik och optik.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare stöd, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 6-36x56 PM II High Performance. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se