

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015883
- Tillv.nr.: 163-911-862-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537069204

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna optik är konstruerad för att ge högsta prestanda vid skytte på medellånga till extremt långa avstånd. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att produkten används enligt instruktionerna för att undvika olyckor och skador.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentskydd: Var särskilt uppmärksam på att produkten inte är avsedd för användning av barn utan vuxen övervakning.
- EUkontaktunkt: För frågor om produktsäkerhet, kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.
- Snabba varningar: Håll dig uppdaterad om eventuella säkerhetsvarningar via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten för att skydda ögonen från eventuella skador.
- Kontrollera att alla fästen och justeringar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att rikta sikten mot starka ljuskällor för att förhindra skador på ögonen och optiken.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av sikten:

- Välj en lämplig monteringsplatta för din vapentyp.
- Fäst sikten på vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att sikten är i rätt position för optimal användning.

2. Justering av sikten:

- Använd turretsystemet för att göra nödvändiga justeringar av elevation och vindage.
- Var noga med att använda de angivna klickvärdena (~0.1 mrad) för korrekt justering.

3. Användning av sikten:

- Justera först fokus och förstoringsgrad enligt dina behov.
- Använd den första fokalkanalen (FFP) etiketten för att säkerställa noggranna mätningar och avståndsbedömningar.
- Var medveten om ögonavståndet (ca 90 mm) för bekväm användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering: Hantera produkten enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn material där det är möjligt, inklusive förpackningar.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten som medföljer produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av din 6-36x56 PM II High Performance. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andras.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se