

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015885
- Tillv.nr.: 163-911-422-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537065831

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna optik är utformad för att ge exceptionell prestanda inom medel och långdistansskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Säkerhetsavstånd:** Använd alltid produkten på ett säkert avstånd från andra personer och djur.
- **Skyddsglasögon:** Överväg att bära skyddsglasögon vid användning för att skydda ögonen.
- **Stabil placering:** Se till att produkten är korrekt installerad och stabilt placerad innan användning.
- **Korrekt hantering:** Hantera produkten varsamt för att undvika skador på optik och mekanik.
- **Undvik fukt:** Förvara produkten på en torr plats för att förhindra fuktskador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Montera siktet på ditt vapen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla fästen är åtdragna ordentligt.
- Justera siktet så att det är i linje med vapnet.

2. Användning:

- Ställ in rätt förstoring beroende på skjutavstånd.
- Justera parallaxen om det är aktuellt för att säkerställa skarp bild.
- Använd turretsystemet för att göra exakta höjd och vindjusteringar.
- Kontrollera ögonavståndet för att säkerställa bekväm och säker visning.
- Var uppmärksam på omgivningen och säkerställ att du har en fri skottlinje.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållssopor. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektronik och optik.
- Återvinn materialet där det är möjligt, och se till att batterier och elektroniska komponenter hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller frågor om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Vi tackar för att du valt 6-36x56 PM II High Performance och önskar dig en säker och framgångsrik användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se