

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015888
- Tillv.nr.: 163-911-642-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537065862

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna optik är utformad för att säkerställa högsta prestanda och säkerhet vid användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att garantera säker användning och för att undvika potentiella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att produkten används enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren uppfyller säkerhetskraven.
- Särskild konsumentfokus: Var medveten om att extra skydd kan behövas för sårbara grupper, inklusive barn.
- EU kontaktpunkt: För frågor om säkerhet, kontakta den EUbaserade kontaktpunkten för produkten.
- Snabba varningar: Håll dig uppdaterad om osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla fästen och justeringar är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Undvik att rikta sikten mot starka ljuskällor, såsom solen, för att förhindra skador på ögonen och optiken.
- Använd skyddsglasögon vid skytte för att skydda ögonen mot eventuella skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Montera sikten på ett stabilt och säkert sätt enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att siktet är korrekt justerat innan du använder det.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning:

- Justera förstfokalplan (FFP) retikeln för att säkerställa korrekt avstånd och hållpunkter.
- Använd turretsystemet med ultrafina 0.1 mrad klickvärden för att göra nödvändiga justeringar för elevation och vindavdrift.
- Observera ögonavståndet på cirka 90 mm för att säkerställa bekväm visning.
- Kontrollera att du har rätt siktinställningar för den aktuella skjutdistansen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen återvinn den enligt lokala avfallsregler.
- Undvik att kasta produkten i hushållssoporna.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av 6-36x56 PM II High Performance, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.

Vi uppskattar din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se