

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Transmission: >90%  
Click Value: ~0.1 mrad  
Length: approx. 390 mm  
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015891
- Tillv.nr.: 163-911-432-F1-E8

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537069709

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

## Introduktion

Grattis till ditt köp av 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna optik är utformad för att ge exceptionell prestanda vid medel till extremt långdistansskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säker användning av produkten är avgörande för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål, i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar och använder optikprodukter.
- Se till att montera siktet korrekt på ditt vapen för att förhindra oavsiktlig skada.
- Kontrollera att retikeln är korrekt justerad innan du börjar skjuta.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor för att förhindra skador på ögonen.
- Använd inte siktet om det har synliga skador eller defekter.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av siktet:

- Montera siktet på en robust och säker bas.
- Använd rätt verktyg för att fästa siktet ordentligt.
- Kontrollera att siktet är vinkelrätt mot vapnet för att säkerställa korrekt sikte.

### 2. Justering av retikeln:

- Följ tillverkarens anvisningar för att justera retikeln.
- Kontrollera att justeringarna är korrekta innan du genomför skott.

### 3. Användning av siktet:

- Ställ in magnifikationen enligt dina behov.
- Använd det första fokalplanet (FFP) för att säkerställa exakta hållningar och avståndsbedömningar.
- Var medveten om att ögonavståndet är cirka 90 mm för att säkerställa komfort.

## Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska och optiska produkter.
- Kontakta en lokal återvinningsstation för information om hur du korrekt kan återvinna produkten.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För frågor om säkerhet eller funktionalitet, vänligen kontakta tillverkaren genom den angivna kontaktpunkten i produktens dokumentation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 6-36x56 PM II High Performance. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)