

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Transmission: >90%  
Click Value: ~0.1 mrad  
Length: approx. 390 mm  
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015893
- Tillv.nr.: 163-911-532-F1-E8

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537069945

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

## Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna produkt är utformad för att ge exceptionell optisk klarhet och precision för medel till extremt långdistansskytte. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risken för skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda dina ögon.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla justeringssystem och turrets fungerar korrekt innan användning.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor, vilket kan skada optiken.
- Använd alltid siktet med rätt monteringsutrustning för att säkerställa stabilitet.
- Följ alltid lokala lagar och regler för skytte och användning av optiska enheter.
- Använd inte produkten om den har skadats eller om du misstänker att den inte fungerar korrekt.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av siktet:

- Välj en stabil och säker monteringsyta på ditt vapen.
- Använd rätt monteringsutrustning för att fästa siktet på vapnet.
- Se till att siktet är korrekt justerat för att säkerställa noggrannhet.

### 2. Användning av siktet:

- Justera först fokus och ögonavstånd för att passa din syn.
- Ställ in magnifikationen beroende på avståndet till målet.
- Använd turrets för att göra nödvändiga justeringar för elevation och vind.

### 3. Underhåll:

- Rengör optiken med en mjuk trasa för att undvika repor.
- Kontrollera regelbundet att alla skruvar och fästen är åtdragna.

## Avfallsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du inte längre behöver produkten.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt avfallshantering.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

## **Avslutande anmärkningar**

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av 6-36x56 PM II High Performance. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)