

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015895
- Tillv.nr.: 163-911-642-M2-I5

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537065909

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna optik är designad för att ge exceptionell prestanda vid medel till extremt långa skott. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda dina ögon.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du monterar eller justerar sikten.
- Håll alltid sikten borta från direkt solljus under längre perioder för att undvika skador på den optiska enheten.
- Använd endast kompatibla fästen och tillbehör för att säkerställa korrekt installation och säkerhet.
- Undvik att rikta sikten mot människor eller djur.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av sikte

- Se till att vapnet är oladdat.
- Använd ett kompatibelt fäste för att montera sikten på vapnet.
- Följ anvisningarna i fästeprodukten för korrekt installation.

2. Justering av retikeln

- Använd turretsystemet för att justera sikten enligt dina behov.
- Kontrollera att justeringarna är korrekta genom att testa sikten på en säker skjutbana.

3. Användning av sikte

- Ställ in önskad förstoring (6-36x) beroende på avståndet till målet.
- Justera ögonavståndet för att säkerställa en bekväm och säker siktlinje.
- Använd LPsystemet för att förbättra användbarheten och kompatibiliteten för vänsterhänta skyttar.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, vänligen lämna in den till en godkänd återvinningsstation.
- Undvik att kasta produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare stöd, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och för att du bidrar till en säker användning av 6-36x56 PM II High Performance.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se