

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Transmission: >90%  
Click Value: ~0.1 mrad  
Length: approx. 390 mm  
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015897
- Tillv.nr.: 163-911-862-M2-I5

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537069280

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

## Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna optik är designad för att erbjuda högsta prestanda inom medel till extrem långdistansskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med alla lokala lagar och regler för vapen och optik.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte om några skador upptäckts.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig optiken för något annat syfte än avsett.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Justera alltid retikeln korrekt för att säkerställa noggrannhet.
- Undvik att rikta optiken mot starka ljuskällor, vilket kan skada den interna optiken.
- Använd alltid rätt typ av ammunition som rekommenderas för ditt vapen.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av optiken:

- Montera optiken på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att huvudröret (34 mm) är korrekt centrerat och att det är parallellt med vapnets lopp.
- Använd rätt monteringsringar för att säkerställa stabilitet och noggrannhet.

### 2. Användning av optiken:

- Justera förstfokallplan (FFP) retikeln för att säkerställa korrekt avstånd och träffbild.
- Använd turretsystemet för att justera elevation och vindage. Var noga med att följa klickvärdena (~0.1 mrad).
- Kontrollera ögonavståndet (ca 90 mm) för att säkerställa en bekväm och säker sikt.

### 3. Underhåll:

- Rengör optiken regelbundet med en mjuk, ren trasa för att ta bort smuts och fingeravtryck.
- Förvara alltid optiken i ett torrt och svalt utrymme för att förhindra skador.

## Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Återvinn delar av produkten när det är möjligt, inklusive metall och glas.
- Följ alltid miljöskyddsregler vid avfallshantering.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din 6-36x56 PM II High Performance.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)