

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Transmission: >90%  
Click Value: ~0.1 mrad  
Length: approx. 390 mm  
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015898
- Tillv.nr.: 163-911-432-M2-I5

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537069723

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

## Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna optik är utformad för att ge exceptionell prestanda för medel till extremt långdistansskytte. För att säkerställa säker och effektiv användning har vi sammanställt dessa säkerhetsinstruktioner i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt avsedda syften och följ alla instruktioner noggrant.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador. Använd inte en skadad produkt.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom att besöka EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar produkten för att skydda ögonen.
- Kontrollera att alla inställningar är korrekta innan du använder produkten.
- Undvik att rikta siktet mot personer eller djur.
- Se till att du är medveten om din omgivning och eventuella hinder innan du avfyrar.
- Använd produkten endast i enlighet med gällande lagar och förordningar i ditt område.

## Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
  - Montera optiken på ett stabilt och lämpligt sätt på ditt vapen.
  - Se till att alla fästelement är ordentligt åtdragna.
  - Justera siktet enligt tillverkarens instruktioner för optimal prestanda.
- **Användning:**
  - Justera förstfokalplanet (FFP) retikeln för att säkerställa noggranna avståndsbedömningar.
  - Använd turretsystemet för att göra precisa justeringar av elevation och vindage.
  - Kontrollera alltid att siktet är i korrekt läge innan du avfyrar.

## Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska och optiska produkter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller support, vänligen kontakta den angivna kontakten i din produktmanual eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din 6-36x56 PM II High Performance.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)