

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015900
- Tillv.nr.: 163-911-552-M2-I5

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537066739

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna produkt är designad för att ge exceptionell optisk klarhet och precision vid långdistansskytte. För att säkerställa säker användning och maximera produktens prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador och olyckor.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador och slitage. Använd inte en defekt produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar optiska produkter för att skydda ögonen från eventuella reflektioner eller bländning.
- Se till att siktet är korrekt monterat och justerat innan användning.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor, såsom solen, för att förhindra skador på ögonen och produkten.
- Använd siktet endast i enlighet med avsett syfte och inom de specifikationer som anges av tillverkaren.
- Kontrollera att siktet är stabilt och korrekt fäst vid vapnet innan skytte.

Instruktioner för installation och användning

• Installation av siktet:

1. Fäst siktet på vapnets monteringsplatta enligt tillverkarens anvisningar.
2. Justera siktet så att det är i linje med vapnets riktning.
3. Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

• Användning av siktet:

1. Justera förstärkningsinställningen till önskad nivå (6-36x).
2. Ställ in ögonavståndet till cirka 90 mm för optimal komfort.
3. Använd turretsystemet för att göra nödvändiga justeringar av elevation och vindage.
4. Kontrollera att retikeln är synlig och korrekt justerad innan skytte.

• Underhåll:

1. Rengör objektivlinsen med en mjuk, ren trasa för att undvika repor.
2. Förvara siktet i ett torrt och svalt utrymme när det inte används.
3. Kontrollera regelbundet att alla delar fungerar som de ska och att det inte finns några synliga skador.

Avfallsanvisningar

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera produkten.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för information om återvinning

av optiska produkter.

- Se till att alla batterier, om tillämpligt, tas om hand på ett säkert sätt enligt lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsanvisningar, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av 6-36x56 PM II High Performance. Tack för att du bidrar till en säker miljö för alla användare.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se