

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015902
- Tillv.nr.: 163-911-602-I5-H5

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537069310

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna optik är designad för att ge exceptionell prestanda inom medel till extremt långdistansskytte. För att säkerställa säker användning och maximera din upplevelse, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten för att skydda ögonen.
- Undvik att rikta siktet mot människor eller djur.
- Kontrollera att alla inställningar är korrekta innan du börjar skjuta.
- Var medveten om omgivningen och säkerhetsavståndet när du använder produkten.
- Använd aldrig produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller kraftig vind, vilket kan påverka sikte och precision.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Montera siktet på ditt vapen enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att siktet är ordentligt fäst och justerat innan användning.
- Kontrollera att siktet är i nivå för att säkerställa korrekt skottprecision.

2. Användning

- Justera först fokalplanet (FFP) för att säkerställa att retikeln är korrekt inställd.
- Använd turretsystemet för att göra exakta justeringar av elevation och vindavdrift.
- Vid användning, se till att ögonskyddet är korrekt inställt för att ge optimal komfort och säkerhet.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kassera eventuella batterier eller elektroniska komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur du korrekt kan återvinna eller kassera produkten.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkarens kundsupport.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av 6-36x56 PM II High Performance. Tack för att du tar säkerheten på allvar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se