

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015903
- Tillv.nr.: 163-911-862-I5-H5

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537069327

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna produkt är designad för att ge högsta möjliga optiska klarhet och prestanda för medel till extremt långdistansskytte. För att säkerställa säker användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen vid skytte.
- Kontrollera alltid att vapnet är säkert innan du monterar eller använder kikarsiktet.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot personer eller djur.
- Se till att du är medveten om din omgivning och att det är säkert att skjuta.
- Justera alltid turrets noggrant för att undvika oavsiktliga justeringar av siktesinställningarna.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av kikarsikte:

- Välj en lämplig monteringsplats på vapnet.
- Fäst kikarsiktet på vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att kikarsiktet är ordentligt fastsatt innan användning.

2. Justering av siktesinställningar:

- Använd turrets för att justera elevation och vindage.
- Kontrollera att du använder rätt klickvärden (0.1 mrad) för noggranna justeringar.
- Gör en testskott för att verifiera att justeringarna är korrekta.

3. Användning av kikarsiktet:

- Ställ in rätt förstoring beroende på avståndet till målet.
- Använd FFPretikeln för att göra exakta holdovers och avståndsbedömningar.
- Håll ögonen på målet och justera vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt, inklusive metall och glas.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av 6-36x56 PM II High Performance. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se