

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015905
- Tillv.nr.: 163-945-602-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537069372

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du har valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna produkt är designad för att leverera högsta kvalitet och prestanda vid medel till extremt långdistansskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och bör inte användas av barn utan vuxen övervakning.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom öronskydd och skyddsglasögon, när du skjuter.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och djur.
- Följ alltid lokala lagar och regler för skytte och vapenanvändning.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på produkten till den lokala myndigheten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla justeringar och inställningar är korrekt utförda innan du använder siktet.
- Använd siktet endast för det avsedda syftet och i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Se till att siktet är ordentligt monterat på vapnet innan användning.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor för att förhindra skador på ögonen.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av siktet:

- Fäst siktet på vapnet med hjälp av de medföljande fästena.
- Se till att siktet är helt fastsatt och inte rör sig.
- Kontrollera att siktet är i rätt position för att optimera sikte och komfort.

2. Justering av retikeln:

- Använd turretsystemet för att justera höjd och vindriktning.
- Följ instruktionerna för att ställa in retikeln på önskad nivå.
- Kontrollera att justeringarna är korrekta innan du börjar skjuta.

3. Användning av siktet:

- Ställ in rätt förstoringsnivå innan du riktar vapnet mot målet.
- Använd ögonavståndet för att säkerställa en bekväm och säker visning.
- Var medveten om ditt omgivande område och säkerställ att det är säkert att avfyra vapnet.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, avyttra den i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Ta bort batterier och andra komponenter som kan påverka miljön negativt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontakta oss för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av 6-36x56 PM II High Performance, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din produkt. Tack för din uppmärksamhet och ha en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se